



FEIN

AMP Share
Powered by BOSCH



ABSS 18 1.6 E AS Set 1x 5Ah

Akkus lemezolló 1,6 mm-ig

Kézhez álló, jól kanyarodó akkus résvágó olló max. 1,6 mm-es lemezek vetemedésmentes levágásához és kivágásához. A készlet GAL 1880 CV AS töltőt, 1 db GBA 18V 5.0Ah AS Li-ion akkumulátort, kiegészítő körvágó kést, alkoholos filctollat, festőszalagot és mérőléceket tartalmaz.

Rendelési szám: 7 130 05 63 00 0

Részletek

- + 180 m vágási kapacitás 0,8 mm vastag lemezben, egyetlen akkufeltöltéssel (5 Ah).
- + Gyors munkatempó a nyitott vágófej révén biztosított kitűnő rálátással a vágásra.
- + A bal és jobb oldali ív mentén végzett vágás, valamint a vetemedésmentes vágás csak folyamatos forgáccsal lehetséges.
- + A QuickIN cserélő rendszer, gyors, kulcs nélküli késcserét tesz lehetővé, beállítási munka nélkül.
- + Kiváló ergonómia, kis tömeg.
- + Kiváló élettartamú vágókések.
- + Rendkívüli teljesítményű és állóképességű bevált MultiMaster motor.
- + Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó AMPShare 18 V-os akkumulátorokkal: A COOLPACK 1.0 technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.
- + A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről.

Szállítási tartalom

- + 1 db vágókés (31308150009)
- + 1 db 2,5 mm-es imbuszkulcs
- + 1 db alkoholos filctoll (32133037000)
- + 1 db mérőléc (18750283000)
- + 1 db GAL 1880 CV típusú gyorstöltő AS (92604335010)
- + 1 pár felszerelt vágópofa (31308153014)
- + 1 körvágó kés (31308151008)
- + 1 db festőszalag (32133038000)
- + 1 db GBA 18 V 5.0 Ah AS Li-ion akkumulátor (92604346020)
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 136)

Termék adatok

- + QuickIN
- + Nyitott vágófej
- + Beállítható löketszám

Alkalmazások

Körívben végzett vágás



Tekercsvágások





FEIN

Belső kivágások

++

Profilvágások

+

Kivágások

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség

18 V

Akkukapacitás

5 Ah

Akkumulátorkompatibilitás

Li-Ionen / CORE Li-Ionen

Akkumulátorcsatlakozó

18 V AMPShare

Löketszám

2 200 - 3 500 1/perc

Vágási sebesség

5 - 8 m/perc

Acél 400 N/mm-ig²

1,6 mm

Acél 600 N/mm-ig²

1,2 mm

Acél 800 N/mm-ig²

0,8 mm

Színes- és könnyűfémek,
max. 250 N/mm²

2 mm

Vágási szélesség

5 mm

A legkisebb ív sugara

48 mm

Behatolási átmérő

15 mm

1,24 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA

A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

74,3 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint
LWA

A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

85,3 dB
3 dB

Hangnyomásszint
LpCpeak

A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak

87,6 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3
utas

A mérési érték mérési
bizonytalansága Kα

ah 4,6 m/s²
1,5 m/s²



Tömeg akkumulátor
nélkül



Alkalmazási képek

