



BSS 1.6 CE Set

Lemezvágo olló 1,6 mm-es lemezvastagságig

Kézhez álló, jól kanyarodó lemezolló beépített forgácslevágóval. A készlet kiegészítő körvágó kést, alkoholos filctollat, festőszalagot és mérőlécet tartalmaz.

Rendelési szám: 7 230 32 62 00 0

Részletek

- + Forgácslevágó a vágási forgács bárhol történő leválasztásához.
- + A bal és jobb oldali ív mentén végzett vágás, valamint a vetemedésmentes vágás csak folyamatos forgáccsal lehetséges.
- + Gyors munkatempó a nyitott vágófej révén biztosított kitűnő rálátással a vágásra.
- + Kiváló ergonómia, kis tömeg.
- + Rendkívüli teljesítményű és szilárdságú motor.
- + Kiváló élettartamú vágókések.
- + 5 méteres kábel.
- + A tiszta forgácselvezetés megakadályozza a munkadarabok karcolódását és a személyi sérüléseket.
- + Rozsdamentes acél max. 1,2 mm-ig.
- + Széleskörű tartozékprogram.
- + ¹ Körvágó kés

Szállítási tartalom

- + 1 db felszerelt egyenes vágókés (31308150009), 1,6 mm-es vastagságig
- + 1 db 2,5 mm-es imbuszkulcs
- + 1 db alkoholos filctoll (32133037000)
- + 1 db mérőléce (18750283000)
- + 1 pár felszerelt vágópofa (31308153020)
- + 1 körvágó kés (31308151008)
- + 1 db festőszalag (32133038000)
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 136)

Termék adatok

- + Forgácslevágó
- + Beállítható löketszám
- + QuickIN
- + Nyitott vágófej

Alkalmazások

Körívben végzett vágás





FEIN

Tekercsvágások

++

Belső kivágások

++

Profilvágások

+

Kivágások

++

+ alkalmas
++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	350 W
Leadott teljesítmény	210 W
Löketszám	2 100 - 4 500 1/perc
Vágási sebesség	6 - 10 m/perc
Acél 400 N/mm-ig ²	1,6 mm
Acél 600 N/mm-ig ²	1,2 mm
Acél 800 N/mm-ig ²	1 mm
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	2 mm
Vágási szélesség	5 mm
A legkisebb ív sugara	90 (30) ¹ mm
Behatolási átmérő	15 (8) ¹ mm
Kábel	5 m
EPTA szerinti súly	1,50 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	81,1 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	92,1 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	93,3 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 α _h v 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	5,7 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Alkalmazási képek

