



BSS 2.0 E készlet

Lemezvágó olló 2 mm-ig

Nagy teljesítményű lemezolló rozsdamentes acél megmunkálásához, falcolt csövekhez, profilokhoz és síklemezekhez. A készlet kiegészítő kést, alkoholos filctollat, festőszalagot és mérőlécet is tartalmaz.

Rendelési szám: 7 230 33 62 00 0

Részletek

- + A rendkívül erős kés révén ideális megoldás a szárazépítésben használt merevítőprofilokhoz és nemesacélban végzett vágásokhoz.
- + Robusztus vágófej helyhez kötött használathoz. A gép nagyon egyszerűen befogható a satuba.
- + A bal és jobb oldali ív mentén végzett vágás, valamint a vetemedésmentes vágás csak folyamatos forgáccsal lehetséges.
- + Nagyteljesítményű motor erőteljes nyomatékkal a legnehezebb munkák során is. Alkalmas falcolt csövekhez, 4 x 0,75 mm-es falc méretig
- + Optimális az idomdarabok hosszának rövidítésére.
- + Kiválóan alkalmas le- és kivágásokhoz.
- + Rendkívüli teljesítményű és szilárdságú motor.
- + Kiváló élettartamú vágókések.
- + 5 méteres kábel.
- + A tiszta forgácselvezetés megakadályozza a munkadarabok karcosodását és a személyi sérüléseket.
- + Rozsdamentes acél max. 1,5 mm-ig.
- + Széleskörű tartozékprogram.

Szállítási tartalom

- + 1 db felszerelt vágókés (31308123008)
- + 1 db alkoholos filctoll (32133037000)
- + 1 db mérőléce (18750283000)
- + 1 pár felszerelt vágópofa (31308113009)
- + 1 db festőszalag (32133038000)
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 136)

Termék adatok

- + Beállítható löketszám

Alkalmazások

Tekercsvágások





FEIN

Belső kivágások

++

Profilvágások

++

Kivágások

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

350 W

Leadott teljesítmény

210 W

Löketszám

1 300 - 2 600 1/perc

Vágási sebesség

2 - 4 m/perc

Acél 400 N/mm-ig²

2 mm

Acél 600 N/mm-ig²

1,5 mm

Acél 800 N/mm-ig²

1,3 mm

Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm²

3 mm

Vágási szélesség

5 mm

A legkisebb ív sugara

245 mm

Behatolási átmérő

12 mm

Kábel

5 m

EPTA szerinti súly

1,70 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

76,2 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

87,2 dB
3 dB

Hangnyomásszint LpCpeak
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

91 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 α_hv 3 utas
A mérési érték mérési bizonytalansága Kα

10,8 m/s²
1,5 m/s²

Alkalmazási képek

