



KBC 36 MAGFORCE Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 25

Kompakt mágnesállványos fúrógép 36 mm-ig

A világ legkisebb magfúrógépe jobb/bal forgásiránnyal és sokféle HSS NOVA 25 magfúró tartozékkal. Ideális acélszerkezet-gyártás és hídépítési munkálatok során.

Rendelési szám: 7 273 23 64 00 0

Részletek

- + Rendkívül kicsi és könnyű a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz – akár függőlegesen és a fej felett is – a 169 mm-es magasságnak, a 290 mm-es hosszúnak és a 8,5 kg-os tömegnek köszönhetően.
- + Rendkívül kopásálló, hosszú élettartamra tervezett gép játégmentes csúszótámasz-előtolással a mérethű fúrési eredményekért kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- + 1200 W-os nagy teljesítményű, karbantartást nem igénylő, stabil fordulatszámú kefe nélküli motor a tartósan nagy munkatempóhoz, valamint jobb/bal forgásirány és elektronikus fordulatszám-beállítás valamennyi fúrási alkalmazáshoz, ilyenek pl. a mag-, csiga-, menetfúrás és a süllyesztés.
- + HSS NOVA 25 magfúró: Hosszú élettartam és rendkívüli ütésállóság: a szívós vágóéleknek és a 64 HRC keménységű kitűnő HSS acélnak köszönhetően a magfúrót az acélszerkezetek építésénél és szerelésénél előforduló durva használatra tervezték.
- + L-BOXX kofferrendszer: Áttekinthető, rendezett és biztonságosan tárol. A kisalkatrész-betétnak köszönhetően minden tartozék megtalálja a helyét, ráadásul az L-BOXX-ok egyszerűen összeilleszthetők és egymásra rakhatók.

Szállítási tartalom

- + 1 db mágnesállványos fúrógépek
- + 1 db dugókulcs-hosszabbító 1/2"
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db 82 mm-es központosító csap
- + 1 db pót fogantyú
- + 1 db imbuszkulcs T-markolattal, 5 mm
- + 3-3 db HSS csigafúró 35 mm vágásmélységgel (Ø 10 mm és 12 mm)
- + 2 db 82 mm-es központosító csap
- + 1 db L-BOXX 136 a tartozékoknak
- + 1 db racsnit 1/2"
- + 1 db hűtőfolyadék-szivattyú
- + 1 db forgácskampó
- + 1 db forgácsvédő
- + 1 db imbuszkulcs 5 mm
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 238)
- + 3-3 db HSS NOVA 25 magfúró 25 mm vágásmélységgel (Ø 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- + 1 vágópaszta

Termék adatok

- + Mágneses tartóerő kijelzés
- + Elektronikus fordulatszám-csökkentés
- + Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika
- + Irányváltó
- + Memory funkció
- + Billenésérzékelő

Alkalmazások



Magfúrás fémben 35 mm átmérőig

++

fej fölötti munkavégzés

++

szereelési célú használat

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 200 W
Leadott teljesítmény	680 W
Fordulatszám terheléssel üzemeléskor	130 - 610 1/perc
Üresjárat fordulatszám	130 - 660 1/perc
HM Koronafúró max. Ø	36 mm
HSS koronafúró max. Ø	36 mm
Koronafúró max. fúrásmélység	35 mm
Csigafúró max. Ø	16 mm
Menetfúrás	M 12
Süllyesztés max. Ø	32 mm
Koronafúró csatlakozás	3/4" Weldon
Sarokméret	40 mm
Szerkezeti magasság	169 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

95,3 dB
5 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

103,3 dB
5 dB

Hangnyomásszint LpCpeak
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

106,3 dB
5 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas
A mérési érték mérési bizonytalansága Kα

ah,D = <2,5 m/s²
1,5 m/s²

Szerkezeti hossz

290 mm

Lökét

46 mm

Szerkezeti magasság

169 mm

Kábel

3 m

Alkalmazási képek

