



KBC 36 MAGFORCE Truckframe-Set 3/4 in Weldon / HSS SPECIAL 25

A világ legkisebb magfúrógépe jobb/bal forgásiránnyal és sokféle HSS SPECIAL magfúró tartozékkal együtt. Speciális jármű- és a járművázgyártás során ideális.

Rendelési szám: 7 273 23 65 00 0

Részletek

- + Rendkívül kicsi és könnyű a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz – akár függőlegesen és a fej felett is – a 169 mm-es magasságnak, a 290 mm-es hosszúnak és a 8,5 kg-os tömegnek köszönhetően.
- + Rendkívül kopásálló, hosszú élettartamra tervezett gép játégmentes csúszótámasz-előtolással a mérethű fúrési eredményekért kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- + 1200 W-os nagy teljesítményű, karbantartást nem igénylő, stabil fordulatszámú kefe nélküli motor a tartósan nagy munkatempóhoz, valamint jobb/bal forgásirány és elektronikus fordulatszám-beállítás valamennyi fúrési alkalmazáshoz, ilyenek pl. a mag-, csiga-, menetfúrás és a süllyesztés.
- + HSS SPECIAL 25 magfúró: A különleges vágóél-geometriának köszönhetően a magot belülről kifelé forgácsolják és így többretegű anyagok is kifúrhatók egy műveletben.
- + Fúrési átmérők és fogyóeszközök: A legfontosabb tartozékok mindig kéznél vannak a legelterjedtebb fúróátmérőktől a hűtést-kenést biztosító kenőpasztáig.
- + L-BOXX kofferrendszer: Áttekinthető, rendezett és biztonságosan tárol. A kisalkatrész-betétnak köszönhetően minden tartozék megtalálja a helyét, ráadásul az L-BOXX-ok egyszerűen összeilleszthetők és egymásra rakhatók.

Szállítási tartalom

- + 1 db mágnesárványos fúrógépek
- + 1 db dugókulcs-hosszabbító 1/2"
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db 82 mm-es központosító csap
- + 1 db pót fogantyú
- + 1 db imbuszkulcs T-markolattal, 5 mm
- + 2-2 db HSS SPECIAL 25 magfúró 25 mm vágásmélységgel (Ø 12/ 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 mm)
- + 2 db 82 mm-es központosító csap
- + 1 db L-BOXX 136 a tartozékoknak
- + 1 db racsnit 1/2"
- + 1 db hűtőfolyadék-szivattyú
- + 1 db forgácskampó
- + 1 db forgácsvédő
- + 1 db imbuszkulcs 5 mm
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 238)
- + 2-2 db HSS csigafúró 35 mm vágásmélységgel (Ø 8 mm és 10 mm)
- + 1 vágópaszta

Termék adatok

- + Mágneses tartóerő kijelzés
- + Elektronikus fordulatszám-csökkentés
- + Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika
- + Irányváltó
- + Memory funkció
- + Billenésérzékelő



FEIN

Alkalmazások



FEIN

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig

++

fej fölötti munkavégzés

++

szerelei célú használat

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 200 W
Leadott teljesítmény	680 W
Fordulatszám terheléses üzemléskor	130 - 610 1/perc
Üresjáratú fordulatszám	130 - 660 1/perc
HM Koronafúró max. Ø	36 mm
HSS koronafúró max. Ø	36 mm
Koronafúró max. fúrásmélység	35 mm
Csigafúró max. Ø	16 mm
Menetfúrás	M 12
Süllyesztés max. Ø	32 mm
Koronafúró csatlakozás	3/4" Weldon
Sarokméret	40 mm
Szerkezeti magasság	169 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	95,3 dB 5 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	103,3 dB 5 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	106,3 dB 5 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	ah,D = <2,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Szerkezeti hossz	290 mm
Löklet	46 mm
Szerkezeti magasság	169 mm
Mágneses tartóerő	10 000 N
Kábel	3 m
EPTA szerinti súly	8,50 kg
EPTA szerinti súly	8,50 kg

Alkalmazási képek

