



FEIN



KBC 36 MAGFORCE

Kompakt mágnesállványos fúrógép 36 mm-ig

Különösen kisméretű és könnyű, 1 fokozatú mágnesállványos fúrógép minimális méretekkkel a szűk helyeken, műhelyben és építkezésen végzett munkákhoz.

Rendelési szám: 7 273 23 62 00 0

Részletek

- + Rendkívül kicsi és könnyű a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz – akár függőlegesen és a fej felett is – a 169 mm-es magasságnak, a 290 mm-es hosszúnak és a 8,5 kg-os tömegnek köszönhetően.
- + Rendkívül kopásálló, hosszú élettartamra tervezett gép játéktmentes csúszótámasz-előtolással a mérethű fúrási eredményekért kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- + 1200 W-os nagy teljesítményű, karbantartást nem igénylő, stabil fordulatszámú kefe nélküli motor a tartósan nagy munkatempóhoz, valamint jobb/bal forgásirány és elektronikus fordulatszám-beállítás valamennyi fúrási alkalmazáshoz, ilyenek pl. a mag-, csiga-, menetfúrás és a süllyesztés.
- + Magasan elhelyezett hajtómű a fúrási helyre való, optimális rálátás érdekében.
- + Nagy beépítési hely a fúróorsó alatt, 46 mm-es lökettartománnyal.
- + Helytakarékos, kétoldali kezelés racsnival.
- + A hajtótengely kombinálja az 1/2-es méretet négylapú rúdként, és a 8 mm-es méretet belső hatlapúként (imbusz).
- + Intuitív és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- + A komfortos mágneses tartóerő-kijelző segít gép biztonságos felhelyezésében.
- + A billenésérzékelő leállítja a fúrómotort a gép elcsúszása vagy megbillenése esetén.
- + Beépített hordozófogantyú.
- + „Memory Function” fordulatszám-memória
- + Dugasz hely egy 5 mm-es imbusz kulcsnak közvetlenül a gépen.
- + Belső hűtő-kenő rendszer kézi pumpával.
- + Személyvédő kapcsoló.
- + Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- + 1 db racsni 1/2"
- + 1 db hűtőfolyadék-szivattyú
- + 1 db forgácskampó
- + 1 db forgácsvédő
- + 1 db imbusz kulcs 5 mm
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 238)
- + 1 db dugó kulcs-hosszabbító 1/2"
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db 82 mm-es központosító csap
- + 1 db pótfogantyú
- + 1 db imbusz kulcs T-markolattal, 5 mm

Termék adatok

- + Mágneses tartóerő kijelzés
- + Elektronikus fordulatszám-csökkentés
- + Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika
- + Irányváltó
- + Memory funkció
- + Billenésérzékelő



FEIN

Alkalmazások



FEIN

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig

++

Menetfúrás

++

fej fölötti munkavégzés

++

szerelési célú használat

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 200 W
Leadott teljesítmény	680 W
Fordulatszám terheléssel üzemeléskor	130 - 610 1/perc
Üresjárat fordulatszám	130 - 660 1/perc
HM Koronafúró max. Ø	36 mm
HSS koronafúró max. Ø	36 mm
Koronafúró max. fúrásmélység	35 mm
Csigafúró max. Ø	16 mm
Menetfúrás	M 12
Süllyesztés max. Ø	32 mm
Koronafúró csatlakozás	3/4" Weldon
Sarokméret	40 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

95,3 dB
5 dB

Hangteljesítmény-szint
LWA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

103,3 dB
5 dB

Hangnyomásszint
LpCpeak
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak

106,3 dB
5 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3
utas
A mérési érték mérési
bizonytalansága Kα

ah,D = <2,5 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Szerkezeti magasság	169 mm
Szerkezeti hossz	290 mm
Löket	46 mm
Sarokméret	40 mm
Szerkezeti magasság	169 mm
Mágneses tartóerő	10 000 N
Kábel	3 m
EPTA szerinti súly	8,50 kg

Alkalmazási képek



