



FEIN



KBC 36 MAGFORCE Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 25

A világ legkisebb magfúrógépe jobb/bal forgásiránnyal és sokféle HSS NOVA 25 magfúró tartozékkal. Ideális acélszerkezet-gyártás és hídépítési munkálatok során.

Rendelési szám: 7 273 23 64 00 0

Részletek

- + Rendkívül kicsi és könnyű a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz – akár függőlegesen és a fej felett is – a 169 mm-es magasságnak, a 290 mm-es hosszúnak és a 8,5 kg-os tömegnek köszönhetően.
- + Rendkívül kopásálló, hosszú élettartamra tervezett gép játégmentes csúszótámasz-előtolással a mérethű fúrási eredményekért kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- + 1200 W-os nagy teljesítményű, karbantartást nem igénylő, stabil fordulatszámú kefe nélküli motor a tartósan nagy munkatempóhoz, valamint jobb/bal forgásirány és elektronikus fordulatszám-beállítás valamennyi fúrási alkalmazáshoz, ilyenek pl. a mag-, csiga-, menetfúrás és a süllyesztés.
- + HSS NOVA 25 magfúró: Hosszú élettartam és rendkívüli ütésállóság: a szívós vágóéleknek és a 64 HRC keménységű kitűnő HSS acélnek köszönhetően a magfúrót az acélszerkezetek építésénél és szerelésénél előforduló durva használatra tervezték.
- + L-BOXX kofferrendszer: Áttekinthető, rendezett és biztonságosan tárol. A kisalkatrész-betétnak köszönhetően minden tartozék megtalálja a helyét, ráadásul az L-BOXX-ok egyszerűen összeilleszthetők és egymásra rakhatók.

Szállítási tartalom

- | | |
|---|--|
| + 1 db mágnesállandósított fúrógépek | + 1 db racsnit 1/2" |
| + 1 db dugókulcs-hosszabbító 1/2" | + 1 db hűtőfolyadék-szivattyú |
| + 1 db rögzítő heveder | + 1 db forgácskampó |
| + 1 db 82 mm-es központosító csap | + 1 db forgácsvédő |
| + 1 db pótfogantyú | + 1 db imbuszkulcs 5 mm |
| + 1 db imbuszkulcs T-markolattal, 5 mm | + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 238) |
| + 3-3 db HSS csigafúró 35 mm vágásmélységgel (Ø 10 mm és 12 mm) | + 3-3 db HSS NOVA 25 magfúró 25 mm vágásmélységgel (Ø 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm) |
| + 2 db 82 mm-es központosító csap | + 1 vágópaszta |
| + 1 db L-BOXX 136 a tartozékoknak | |

Termék adatok

- | | |
|--|--------------------|
| + Mágneses tartóerő jelzés | + Irányváltó |
| + Elektronikus fordulatszám-csökkentés | + Memory funkció |
| + Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika | + Billenésérzékelő |

Alkalmazások



FEIN

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig

fej fölötti munkavégzés

szerelési célú használat

++

++

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges
teljesítményfelvétel

1 200 W

Leadott teljesítmény

680 W

Fordulatszám terheléssel
üzemeléskor

130 - 610 1/perc

Üresjárat fordulatszám

130 - 660 1/perc

HM Koronafúró max. Ø

36 mm

HSS koronafúró max. Ø

36 mm

Koronafúró max.
fúrásmélység

35 mm

Csigafúró max. Ø

16 mm

Menetfúrás

M 12

Süllyesztés max. Ø

32 mm

Koronafúró csatlakozás

3/4" Weldon

Sarokméret

40 mm

Szerkezeti magasság

169 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

95,3 dB
5 dB

Hangteljesítmény-szint
LWA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

103,3 dB
5 dB

Hangnyomásszint
LpCpeak
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak

106,3 dB
5 dB

Rezgés mértéke 1 α_hv 3
utas
A mérési érték mérési
bizonytalansága Kα

a_h,D = <2,5 m/s²
1,5 m/s²



Szerkezeti hossz

290 mm

Löket

46 mm

Sarokméret

40 mm

Szerkezeti magasság

169 mm

Kábel

3 m

Alkalmazási képek

