



FEIN



KBC 36 MAGFORCE Truckframe-Set 3/4 in Weldon / HSS SPECIAL 25

A világ legkisebb magfúrógépe jobb/bal forgásiránnyal és sokféle HSS SPECIAL magfúró tartozékkal együtt. Speciális jármű- és a járművázgyártás során ideális.

Rendelési szám: 7 273 23 65 00 0

Részletek

- + Rendkívül kicsi és könnyű a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz – akár függőlegesen és a fej felett is – a 169 mm-es magasságnak, a 290 mm-es hosszúnak és a 8,5 kg-os tömegnek köszönhetően.
- + Rendkívül kopásálló, hosszú élettartamra tervezett gép játéktmentes csúszótámasz-előtolással a mérethű fúrási eredményekért kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- + 1200 W-os nagy teljesítményű, karbantartást nem igénylő, stabil fordulatszámú kefe nélküli motor a tartósan nagy munkatempóhoz, valamint jobb/bal forgásirány és elektronikus fordulatszám-beállítás valamennyi fúrási alkalmazáshoz, ilyenek pl. a mag-, csiga-, menetfúrás és a süllyesztés.
- + HSS SPECIAL 25 magfúró: A különleges vágóél-geometriának köszönhetően a magot belülről kifelé forgácsolják és így többretegű anyagok is kifúrhatók egy műveletben.
- + Fúrási átmérők és fogyóeszközök: A legfontosabb tartozékok mindig kéznél vannak a legelterjedtebb fúróátmérőktől a hűtést-kenést biztosító kenőpasztáig.
- + L-BOXX kofferrendszer: Áttekinthető, rendezett és biztonságosan tárol. A kisalkatrész-betétnak köszönhetően minden tartozék megtalálja a helyét, ráadásul az L-BOXX-ok egyszerűen összeilleszthetők és egymásra rakhatók.

Szállítási tartalom

- | | |
|--|--|
| + 1 db mágnesállandós fúrógépek | + 1 db racsnit 1/2" |
| + 1 db dugókulcs-hosszabbító 1/2" | + 1 db hűtőfolyadék-szivattyú |
| + 1 db rögzítő heveder | + 1 db forgácsolópó |
| + 1 db 82 mm-es központosító csap | + 1 db forgácsolóvédő |
| + 1 db pótfogantyú | + 1 db imbusz kulcs 5 mm |
| + 1 db imbusz kulcs T-markolattal, 5 mm | + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 238) |
| + 2-2 db HSS SPECIAL 25 magfúró 25 mm vágásmélységgel (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 mm) | + 2-2 db HSS csigafúró 35 mm vágásmélységgel (Ø 8 mm és 10 mm) |
| + 2 db 82 mm-es központosító csap | + 1 vágópaszta |
| + 1 db L-BOXX 136 a tartozékoknak | |

Termék adatok

- | | |
|--|--------------------|
| + Mágneses tartóerő jelzés | + Irányváltó |
| + Elektronikus fordulatszám-csökkentés | + Memory funkció |
| + Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika | + Billenésérzékelő |



Alkalmazások



FEIN

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig

fej fölötti munkavégzés

szerezési célú használat

++

++

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 200 W
Leadott teljesítmény	680 W
Fordulatszám terheléssel üzemeléskor	130 - 610 1/perc
Üresjárat fordulatszám	130 - 660 1/perc
HM Koronafúró max. Ø	36 mm
HSS koronafúró max. Ø	36 mm
Koronafúró max. fúrásmélység	35 mm
Csigafúró max. Ø	16 mm
Menetfúrás	M 12
Süllyesztés max. Ø	32 mm
Koronafúró csatlakozás	3/4" Weldon
Sarokméret	40 mm
Szerkezeti magasság	169 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

95,3 dB
5 dB

Hangteljesítmény-szint
LWA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

103,3 dB
5 dB

Hangnyomásszint
LpCpeak
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak

106,3 dB
5 dB

Rezgés mértéke 1 α_hv 3
utas
A mérési érték mérési
bizonytalansága Kα

ah,D = <2,5 m/s²
1,5 m/s²



Szerkezeti hossz	290 mm
Löket	46 mm
Sarokméret	40 mm
Szerkezeti magasság	169 mm
Mágneses tartóerő	10 000 N
Kábel	3 m
EPTA szerinti súly	8,50 kg

Alkalmazási képek

