

KBE 32 QW

Eco mágnesállványos fúrógép 32 mm-ig

Kisméretű és könnyű, egyfokozatú Endurance mágnesállványos fúrógép, egyedülálló teljesítménnyel és élettartammal, a legszigorúbb követelményeket támogató körülményekhez is, a műhelyben és az építkezés helyszínén egyaránt.

Rendelési szám: 7 270 95 61 00 0



Részletek

- + Nagy igénybevételhez a legjobb megmunkálási minőség és belső elvezetésű motorkábel révén.
- + Kompromisszumok nélküli élettartam a rendkívül hosszú élettartamú hajtómű-kialakításnak köszönhetően, akár 400 óra üzemidővel.
- + Könnyű, nagy teljesítményű FEIN motorral és nagy nyomatékkal sokféle magfúrás munkához.
- + Kiváló ár / teljesítmény arány.
- + Szerszám nélküli koronafúró gyorscsereelő rendszer.
- + Belső hűtés.
- + Nagy mágneses tartóerő.
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék.
- + Jó hozzáférhetőség szűk működési helyzetekben.
- + Személyvédő kapcsoló.

Szállítási tartalom

- + 1 kézi pumpa
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db forgácsvédő
- + 1 palacktartó
- + 1 db 100 mm-es központósító csap
- + 1 db szerszámkoffer

Termék adatok

- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék
- + Szerszám nélküli koronafúró gyorscsereelő rendszer

Alkalmazások

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig

fej fölötti munkavégzés





szereelési célú használat

++

műhelyben történő használat

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

1 200 W

Leadott teljesítmény

770 W

Fordulatszám terheléssel üzemeléskor

450 1/perc

Üresjárat fordulatszám

700 1/perc

HM Koronafúró max. Ø

32 mm

HSS koronafúró max. Ø

32 mm

Koronafúró max. fúrásmélység

50 mm

Koronafúró csatlakozás

3/4" Weldon

Magfúrócsere

szerszám nélküli

Löklet

90 mm

Mágneses tartóerő

10 000 N

Mágnestalp-méret

175 x 80 mm

Kábel

3 m

EPTA szerinti súly

11,00 kg

EPTA szerinti súly

11,00 kg

Alkalmazási képek

