



KBE 50-2

Eco mágnesállványos fúrógép 50 mm-ig

Könnyű és nagy löketű, 2 fokozatú ENDURANCE mágneses magfúrógép a műhelyben és az építkezés helyszínén végzett mag- és csigafúráshoz.

Rendelési szám: 7 270 51 60 00 0

Részletek

- + Nagy igénybevételhez a legjobb megmunkálási minőség és révén.
- + Nagy teljesítményű FEIN motor nagy nyomatékkal és különlegesen nagy lökettartománnyal mag- és csigafúráshoz.
- + Kompromisszum nélküli, hosszú élettartam és gyors munkatempó kiemelkedő ár-érték arány mellett.
- + Kétfokozatú mechanikus hajtómű.
- + A beépített hűtőközegtartály hosszú magfúró-élettartamot biztosít.
- + Nagy mágneses tartóerő.
- + Teljesítményhez mérten optimális tömeg.
- + Mindkét oldalra felszerelhető előtoló kézikerék hatlapú aggyal.
- + Beépített belső hatlapú bittartó.
- + Személyvédő kapcsoló.

Szállítási tartalom

- + 1 hűtőfolyadék tartály
- + 1 db 100 mm-es központosító csap
- + 2 db imbuszkulcs 5 és 6 mm
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db forgácsvédő

Termék adatok

- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék

Alkalmazások

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig



Magfúrás fémben 50 mm átmérőig





Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)

++

fej fölötti munkavégzés

+

szerelési célú használat

++

műhelyben történő használat

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

1 100 W

Leadott teljesítmény

650 W

Fordulatszám terheléskor

1/perc

Fordulatszám terheléskor 1. fokozat

260 1/perc

Fordulatszám terheléskor 2. fokozat

520 1/perc

Üresjárat fordulatszám

1/perc

Üresjárat fordulatszám 1. fokozat

330 1/perc

Üresjárat fordulatszám 2. fokozat

650 1/perc

HM Koronafúró max. Ø

50 mm

HSS koronafúró max. Ø

50 mm

Koronafúró max.

50 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

88,5 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

99,5 dB
3 dB

Hangnyomásszint LpCpeak
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

102,5 dB
3 dB

Rezgés mértéke $1 \alpha_{hv} 3$ utas
A mérési érték mérési bizonytalansága K α

$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$
1,5 m/s²

fúrásmélység	
Csigafúró max. Ø	16 mm
Koronafúró csatlakozás	3/4" Weldon
Löklet	135 mm
Össz lökettartomány	260 mm
Mágneses tartóerő	12 000 N
Kábel	3 m
EPTA szerinti súly	12,50 kg
EPTA szerinti súly	12,50 kg

Alkalmazási képek

