

KBE 36 QW MAGSPEED

Endurance mágnesállványos fúrógép 36 mm-ig



Kisméretű és könnyű, egyfokozatú Endurance mágnesállványos fúrógép, egyedülálló teljesítménnyel és élettartammal, a legszigorúbb követelményeket támastó körülményekhez is, a műhelyben és az építkezés helyszínén egyaránt.

Rendelési szám: 7 273 28 61 00 0

Részletek

- + A termelékenység megduplázása tökéletes eredménnyel: a fúrási idő a felére csökken, a munkafolyamat felgyorsul. A gyors munkatempónak köszönhetően akár 60 fúrás is lehetséges a korábbi 30 fúrással szemben, azonos munkaidővel.
- + Kiemelkedő és soha nem látott forgácsolóteljesítmény a stabil fordulatszám- és nyomatékgörbének köszönhetően, max. 70 m/perc vágási sebességgel – ideális a HM ULTRA és HM ULTRA SPEED magfúrókhoz.
- + Egyedülállóan hosszú élettartam akár 240 000 furatig a rendkívül kis kopást lehetővé tevő gépkonstrukciónak köszönhetően, kefe nélküli
- 1600 W-os nagy teljesítményű motorral és belső fúromotor-kábelvezetéssel.
- + Jó hozzáférhetőség szűk működési helyzetekben.
- + A komfortos mágneses tartóerő-kijelző segít gép biztonságos felhelyezésében.
- + A billenésérzékelő leállítja a fúromotort a gép elcsúszása vagy megbillenése esetén.
- + A beépített hűtőközegtartály hosszú magfúró-élettartamot biztosít.
- + Szerszám nélkül változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék.
- + Személyvédő kapcsoló.

Szállítási tartalom

- + 1 db mágnesállványos fúrógépek
- + 1 db hűtőfolyadék tartály
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db 100 mm-es központósító csap
- + 1 db forgácsvédő
- + 1 db szerszámkoffer

Termék adatok

- + Mágneses tartóerő kijelzés
- + Billenésérzékelő
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék
- + Szerszám nélküli koronafúró gyorscsereelő rendszer



FEIN

Alkalmazások



Magfúrás fémben 30 mm átmérőig

++

fej fölötti munkavégzés

++

szerelei célú használat

++

műhelyben történő használat

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

1 600 W

Leadott teljesítmény

1 200 W

Motor

Kefe nélküli

Fordulatszám terheléssel üzemeléskor

620 1/perc

Üresjárat fordulatszám

620 1/perc

HM Koronafúró max. Ø

36 mm

HSS koronafúró max. Ø

20 mm

Koronafúró max. fúrás mélység

50 mm

Koronafúró csatlakozás

3/4" Weldon

Magfúrócsere

szerszám nélküli

Löklet

107 mm

Mágneses tartóerő

10 000 N

Mágnestalp-méret

175 x 80 mm

Kábel

4 m

EPTA szerinti súly

11,20 kg

EPTA szerinti súly

11,20 kg

Alkalmazási képek

