

KBE 36 MAGSPEED

Endurance mágnesállványos fúrógép 36 mm-ig

Kisméretű és könnyű, egyfokozatú Endurance mágnesállványos fúrógép, egyedülálló teljesítménnyel és élettartammal, a legszigorúbb követelményeket támastó körülményekhez is, a műhelyben és az építkezés helyszínén egyaránt.

Rendelési szám: 7 273 24 61 00 0



Részletek

- + A termelékenység megduplázása tökéletes eredménnyel: a fúrási idő a felére csökken, a munkafolyamat felgyorsul. A gyors munkatempónak köszönhetően akár 60 fúrás is lehetséges a korábbi 30 fúrással szemben, azonos munkaidővel.
- + Kiemelkedő és korábban nem látott forgácsolóteljesítmény a stabil fordulatszám- és nyomatékgörbének köszönhetően, akár 70 m/perc vágási sebességgel – ideális a HM magfúrókhoz.
- + Egyedülállóan hosszú élettartam akár 240 000 furatig a rendkívül kis kopást lehetővé tevő gépkonstrukciónak köszönhetően, kefe nélküli 1600 W-os nagy teljesítményű motorral és belső fúrómotor-kábelvezetéssel!
- + Jó hozzáférhetőség szűk helyeken az intuitív kezelési koncepciónak köszönhetően.
- + A komfortos mágneses tartóerő-kijelző segít gép biztonságos felhelyezésében.
- + A billenésérzékelő leállítja a fúrómotort a gép elcsúszása vagy megbillenése esetén.
- + A beépített hűtőközegtartály hosszú magfúró-élettartamot biztosít.
- + Szerszám nélkül változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék.
- + Dugaszhely egy 5 mm-es imbuszkulcsnak közvetlenül a gépen.
- + Személyvédő kapcsoló.

Szállítási tartalom

- + 1 db mágnesállványos fúrógépek
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db forgácsvédő
- + 1 db imbuszkulcs T-markolattal, 5 mm
- + 1 db hűtőfolyadék tartály
- + 1 db 100 mm-es központosító csap
- + 1 db imbuszkulcs 5 mm
- + 1 db szerszámkoffer

Termék adatok

- + Mágneses tartóerő kijelzés
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék
- + Billenésérzékelő

Alkalmazások

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig



fej fölötti munkavégzés



szerelési célú használat



műhelyben történő használat





+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 600 W
Leadott teljesítmény	1 200 W
Motor	Kefe nélküli
Fordulatszám terheléssel üzemeléskor	620 1/perc
Üresjárat fordulatszám	620 1/perc
HM Koronafúró max. Ø	36 mm
HSS koronafúró max. Ø	20 mm
Koronafúró max. fúrás mélység	50 mm
Koronafúró csatlakozás	3/4" Weldon
Löklet	107 mm
Mágneses tartóerő	10 000 N
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	11,00 kg
EPTA szerinti súly	11,00 kg

Alkalmazási képek



FEIN

