



KBE 36 QW MAGSPEED Fabrication Készlet

Endurance mágnesállványos fúrógép 36 mm-ig

Az egyedülálló teljesítményű KBE 36 QW MAGSPEED Endurance magfúró találkozása a TiAlSiN bevonatú HM ULTRA SPEED 35 magfúrókkal – a maximális forgácsolóteljesítményért és a kiemelkedő munkatempóért. Tökéletes a sorozatos intenzív használathoz acélszerkezetek szerelése során.

Rendelési szám: 7 273 28 62 00 0

Részletek

- + A termelékenység megduplázása tökéletes eredménnyel: a fúrási idő a felére csökken, a munkafolyamat felgyorsul. A gyors munkatempónak köszönhetően akár 60 fúrás is lehetséges a korábbi 30 fúrással szemben, azonos munkaidővel.
- + Kiemelkedő és soha nem látott forgácsolóteljesítmény a stabil fordulatszám- és nyomatékgörbének köszönhetően, max. 70 m/perc vágási sebességgel – ideális a HM ULTRA és HM ULTRA SPEED magfúrókhoz.
- + Egyedülállóan hosszú élettartam akár 240 000 furatig a rendkívül kis kopást lehetővé tevő gépkoncepciónak köszönhetően, kefe nélküli 1600 W-os nagy teljesítményű motorral és belső fúrómotor-kábelvezetéssel.
- + HM ULTRA SPEED 35: HM-magfúró TiAlSiN felületi bevonattal az egyedülálló forgácsolóteljesítményért és a maximális vágási sebességért, a lehető legnagyobb élettartam mellett.

Szállítási tartalom

- + 1 db mágnesállványos fúrógépek
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db forgácsvédő
- + 6 db HM ULTRA SPEED 35 magfúró 35 mm vágásmélységgel (Ø 2x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- + 1 hűtőfolyadék tartály
- + 1 db 100 mm-es központosító csap
- + 1 db szerszámkoffer
- + 2 db 100 mm-es központosító csap

Termék adatok

- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerek
- + Szerszám nélküli koronafúró gyorscsereelő rendszer

Alkalmazások



Magfúrás fémben 35 mm átmérőig

++

fej fölötti munkavégzés

++

szerelési célú használat

++

műhelyben történő használat

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

1 600 W

Leadott teljesítmény

1 200 W

Motor

Kefe nélküli

Fordulatszám terheléssel üzemeléskor

620 1/perc

Üresjárat fordulatszám

620 1/perc

HM Koronafúró max. Ø

36 mm

HSS koronafúró max. Ø

20 mm

Koronafúró max. fúrásmélység

50 mm

Koronafúró csatlakozás

3/4" Weldon

Magfúrócsere

szerszám nélküli

Löket

107 mm

Mágneses tartóerő

10 000 N

Mágnestalp-méret

175 x 80 mm

Kábel

4 m



FEIN

EPTA szerinti súly

11,20 kg

Alkalmazási képek

