



## KBU 35 MQ

Univerzális mágnesállványos fúrógép 35 mm-ig

Kisméretű, nagy előtolással bíró, 1 fokozatú, univerzális mágnesállványos fúrógép jobb-/balmenettel, MK2 szerszámcsatlakozással és maximális funkcionalitással a rugalmas munkavégzéshez az építkezésen.

Rendelési szám: 7 270 55 61 00 0

## Részletek

- + Páratlanul kopásálló gépkoncepció elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlővel kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- + Tökéletes tömeg-teljesítmény arány a kompakt, tömegoptimalizált kialakításnak és a FEIN 1 100 W-os, stabil fordulatszámot biztosító, nagy teljesítményű, tachoelektronikával ellátott motorjának köszönhetően a megbízható és gazdaságos munkavégzés érdekében.
- + A jobb-/balmenet, az elektronikus fordulatszám-beállítás és a 260 mm-es lökettartomány az univerzális használatot, a mag-, csiga- és menetfúrást, valamint a süllyesztést és a dörzsárazást egyaránt lehetővé teszi.
- + Kicsi, MK2 szerszámcsatlakozással.
- + Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- + A komfortos mágneses tartóerő-kijelző segít gép biztonságos felhelyezésében.
- + Nagy mágneses tartóerő.
- + Billenésérzékelő.
- + Plusz egy mágneskapcsoló a fúróállványban.
- + A beépített hűtőközegtartály hosszú magfúró-élettartamot biztosít.
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék.
- + „Memory Function” fordulatszám-memória
- + Személyvédő kapcsoló.
- + \* opcionálisan, tartozékokkal.

## Szállítási tartalom

- + 1 hűtőfolyadék tartály
- + 1 db forgácskampó
- + 1 db forgácsvédő
- + 1 db szerszámkoffer
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db központosító csap
- + 1 db kiütőék

## Termék adatok

- + Mágneses tartóerő kijelzés
- + Elektronikus fordulatszám-csökkentés
- + Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika
- + Irányváltó
- + Memory funkció
- + Billenésérzékelő

## Alkalmazások

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig



Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)



Csigafúrás MK-tokmánnal (DIN 345)





Menetfúrás

++

süllyesztés

++

dörzsárazás

++

fej fölötti munkavégzés

++

szerelési célú használat

++

műhelyben történő használat

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

1 100 W

Leadott teljesítmény

550 W

Fordulatszám terheléses üzemeléskor

130 - 520 1/perc

Szerszámbefogó

MK 2

HM Koronafúró max. Ø

35 mm

HSS koronafúró max. Ø

35 mm

Koronafúró max. fúrasmélység

50(75)\* mm

Csigafúró max. Ø

18 mm

Menetfúrás

M 14

Süllyesztés max. Ø

31 mm

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA  
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

82,3 dB  
5 dB

Hangteljesítmény-szint LWA  
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

93,3 dB  
5 dB

Hangnyomásszint LpCpeak  
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

95,9 dB  
5 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas  
A mérési érték mérési bizonytalansága Kα

αh,D <2,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Dörzsárazás max. Ø     | 18 mm            |
| Koronafúró csatlakozás | QuickIN          |
| Magfúrócsere           | szerszám nélküli |
| Löklet                 | 135 mm           |
| Össz lökettartomány    | 260 mm           |
| Mágneses tartóerő      | 10 000 N         |
| Kábel                  | 4 m              |
| EPTA szerinti súly     | 10,70 kg         |
| EPTA szerinti súly     | 10,70 kg         |

## Alkalmazási képek

