



KBU 35 QW Fabricator M12 Tapping-Set 3/4 in Weldon

Univerzális mágnesállványos fúrógép 35 mm-ig, felhasználói tartozékkészlettel

A KBU 35 QW magfúró univerzális tehetség a sokféle menetfúró tartozékkal. Ideális a fémipar és gépgyártás számára.

Rendelési szám: 7 270 54 64 00 0

Részletek

- + Páratlanul kopásálló gépkonceptió elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlővel kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- + Tökéletes tömeg-teljesítmény arány a kompakt, tömegoptimalizált kialakításnak és a FEIN 1 100 W-os, stabil fordulatszámot biztosító, nagy teljesítményű, tachoelektronikával ellátott motorjának köszönhetően a megbízható és gazdaságos munkavégzés érdekében.
- + A jobb-/balmenet, az elektronikus fordulatszám-beállítás és a 260 mm-es lökettartomány az univerzális használatot, a mag-, csiga- és menetfúrást, valamint a süllyesztést és a dörzsárazást egyaránt lehetővé teszi.
- + Gyorsbefogó tokmányok menetfúrókhoz: Az összes balmenetes funkcióval rendelkező magfúrógéphez alkalmasak, használatukkal a menetfúrás még precízebb és hatékonyabb lesz.
- + Menetfúró betétek és gépi menetfúrók: Egy kézből, egy készletben az átmenő és zsákfuratokban lévő M8, M10, M12 menetes furatokhoz.
- + L-BOXX kofferrendszer: Áttekinthető, rendezett és biztonságosan tárol. A kisalkatrész-betétnak köszönhetően minden tartozék megtalálja a helyét, ráadásul az L-BOXX-ok egyszerűen összeilleszthetők és egymásra rakhatók.

Szállítási tartalom

- + 1 db mágnesárványos fúrógépek
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db 100 mm-es központosító csap
- + 1 db műanyag szerszámkoffer
- + 1 db 2-es méretű gyorsbefogó tokmány menetfúrókhoz
- + 1-1 db HSS gépi menetfúró M8 / M10 [DIN 371B], M12 [DIN 376B] átmenő furatokhoz
- + 1-1 db HSS csigafúró 35 mm vágásmélységgel (Ø 6,8 / 8,5 / 10,2 mm)
- + 1 vágópaszta
- + 1 hűtőfolyadék tartály
- + 1 db forgácskampó
- + 1 db forgácsvédő
- + 2 db 100 mm-es központosító csap
- + 1-1 db menetfúró betét biztonsági kuplunggal (M8 / M10 [DIN 371], M12 [DIN 374/376])
- + 1-1 db HSS gépi menetfúró M8 / M10 [DIN 371C], M12 [DIN 376C] zsákfuratokhoz
- + 1 db HSS 90°-os kúpsüllyesztő Ø 16,5 mm
- + 1 db L-BOXX 136 a tartozékoknak

Termék adatok

- + Mágneses tartóerő kijelzés
- + Elektronikus fordulatszám-csökkenés
- + Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika
- + Irányváltó
- + Memory funkció
- + Billenésérzékelő



FEIN

Alkalmazások



Magfúrás fémben 35 mm átmérőig

++

Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)

+

Menetfúrás

++

süllyesztés

++

dörzsárazás

++

fej fölötti munkavégzés

++

szerelei célú használat

++

műhelyben történő használat

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

1 100 W

Leadott teljesítmény

550 W

Fordulatszám terheléssel
üzemeléskor

130 - 520 1/perc

HM Koronafúró max. Ø

35 mm

HSS koronafúró max. Ø

35 mm

Koronafúró max.
fúrás mélység

50 mm

Csigafúró max. Ø

16 mm

Menetfúrás

M 14

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

86,7 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint
LWA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

97,7 dB
3 dB

Hangnyomásszint
LpCpeak
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak

101,2 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3
utas
A mérési érték mérési
bizonytalansága Kα

αh,D <2,5 m/s²
1,5 m/s²

Süllyesztés max. Ø	31 mm
Dörzsárazás max. Ø	16 mm
Koronafúró csatlakozás	3/4" Weldon
Magfúrócsere	szerszám nélküli
Löket	135 mm
Mágneses tartóerő	10 000 N
Mágnesaljp-méreték	175 x 80 mm
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	10,60 kg
EPTA szerinti súly	10,60 kg

Alkalmazási képek

