



## KBM 65 UQW

Mágnesállványos fúrógép acélhoz max. 65 mm-ig

Nagy teljesítményű, nagy előtolással bíró, 2 fokozatú, univerzális mágnesállványos fúrógép jobbra-/balraforgással, MK3 szerszámcsatlakozással, finombeállítással és maximális funkcionalitással a műhelyben való rugalmas munkavégzéshez.

Rendelési szám: 7 273 26 61 00 0

## Részletek

- + Páratlanul kopásálló gépkonceptió elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlővel kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- + Tökéletes tömeg-teljesítmény arány a kompakt, tömegoptimalizált kialakításnak és a FEIN 1 300 W-os, stabil fordulatszámot biztosító, nagy teljesítményű, tachoelektronikával ellátott motorjának köszönhetően a megbízható és gazdaságos munkavégzés érdekében.
- + A jobb-/balmenet, az elektronikus fordulatszám-beállítás és a 315 mm-es lökettartomány az univerzális használatot, a mag-, csiga- és menetfúrást, valamint a süllyesztést és a dörzsarázást egyaránt lehetővé teszi.
- + A fúróorsó a gép kényelmes beállítása érdekében finoman állítható.
- + MK3-szerszámcsatlakozás.
- + Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- + A komfortos mágneses tartóerő-kijelző segít gép biztonságos felhelyezésében.
- + Nagy mágneses tartóerő.
- + A beépített hűtőközegtartály hosszú magfúró-élettartamot biztosít.
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék.
- + „Memory Function” fordulatszám-memória
- + Személyvédő kapcsoló.
- + \* opcionálisan, tartozékokkal.

## Szállítási tartalom

- + 1 hűtőfolyadék tartály
- + 1 db forgácskampó
- + 1 db forgácsvédő
- + 1 db szerszámkoffer
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db központosító csap
- + 1 db kiütőék

## Termék adatok

- + Elektronikusan szabályozott mágneses tartóerő fokozás
- + Irányváltó
- + Memory funkció
- + Mágneses tartóerő kijelzés
- + Elektronikus fordulatszám-csökkentés
- + Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika

## Alkalmazások

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig



Magfúrás fémben 50 mm átmérőig



Magfúrás fémben 65 mm átmérőig





# FEIN

Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)

+

Csigafúrás MK-tokmánnal (DIN 345)

++

Menetfúrás

++

süllyesztés

++

dörzsárazás

++

fej fölötti munkavégzés

+

szereelési célú használat

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges  
teljesítményfelvétel

1 300 W

Leadott teljesítmény

730 W

Fordulatszám  
terheléskor 1. fokozat

120 - 240 1/perc

Fordulatszám  
terheléskor 2. fokozat

260 - 520 1/perc

Szerszámbefogó

MK 3

HM Koronafúró max. Ø

65 mm

HSS koronafúró max. Ø

45 mm

Koronafúró max.  
fúrás mélység

50(75)\* mm

Csigafúró max. Ø

25/ mm

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint  $L_{pA}$   
A mérési érték mérési  
bizonytalansága  $K_{pA}$

81,6 dB  
5 dB

Hangteljesítmény-szint  
 $L_{WA}$   
A mérési érték mérési  
bizonytalansága  $K_{WA}$

92,6 dB  
5 dB

Hangnyomásszint  
 $L_{pCpeak}$   
A mérési érték mérési  
bizonytalansága  $K_{pCpeak}$

95,2 dB  
5 dB

Rezgés mértéke  $1 \alpha_{hv} 3$   
utas  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága  $K \alpha$

< 2,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>



# FEIN

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Menetfúrás                          | M 20             |
| Süllyesztés max. Ø                  | 50 mm            |
| Dörzsárazás max. Ø                  | 25 mm            |
| Koronafúró csatlakozás              | 3/4" Weldon      |
| Magfúrócsere                        | szerszám nélküli |
| Löket                               | 145 mm           |
| Össz lökettartomány                 | 315 mm           |
| Fúróállvány beállítási tartománya   | 6 mm             |
| Fúróállvány szögállítási tartománya | 7°               |
| Kábel                               | 4 m              |

## Alkalmazási képek

