



KBM 50 UQW

Mágnesállványos fúrógép acélhoz max. 50 mm-ig

Könnyű, nagy előtolással bíró, 2 fokozatú univerzális mágnesállványos fúrógép jobbra-/balraforgással, MK3 szerszámcsatlakozással és a legnagyobb funkcionalitással a műhelyben vagy az építkezésen történő rugalmas munkavégzéshez.

Rendelési szám: 7 273 25 61 00 0

Részletek

- + Páratlanul kopásálló gépkonceptió elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlővel kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- + Tökéletes tömeg-teljesítmény arány a kompakt, tömegoptimalizált kialakításnak és a FEIN 1 200 W-os, stabil fordulatszámot biztosító, nagy teljesítményű, tachoelektronikával ellátott motorjának köszönhetően a megbízható és gazdaságos munkavégzés érdekében.
- + A jobb-/balmenet, az elektronikus fordulatszám-beállítás és a 315 mm-es lökettartomány az univerzális használatot, a mag-, csiga- és menetfúrást, valamint a süllyesztést és a dörzsárazást egyaránt lehetővé teszi.
- + MK3-szerszámcsatlakozás.
- + Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- + A komfortos mágneses tartóerő-kijelző segít gép biztonságos felhelyezésében.
- + Nagy mágneses tartóerő.
- + A beépített hűtőközegtartály hosszú magfúró-élettartamot biztosít.
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék.
- + „Memory Function” fordulatszám-memória
- + Személyvédő kapcsoló.
- + * opcionálisan, tartozékokkal.

Szállítási tartalom

- + 1 hűtőfolyadék tartály
- + 1 db forgácskampó
- + 1 db forgácsvédő
- + 1 db szerszámkoffer
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db központosító csap
- + 1 db kiütőék

Termék adatok

- + Elektronikusan szabályozott mágneses tartóerő fokozás
- + Irányváltó
- + Memory funkció
- + Mágneses tartóerő kijelzés
- + Elektronikus fordulatszám-csökkentés
- + Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika

Alkalmazások

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig



Magfúrás fémben 50 mm átmérőig



Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)





Csigafúrás MK-tokmánnal (DIN 345)

Menetfúrás

süllyesztés

dörzsárazás

fej fölötti munkavégzés

szereelési célú használat

++

++

++

+

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

1 200 W

Leadott teljesítmény

610 W

Fordulatszám terheléskor 1. fokozat

130 - 260 1/perc

Fordulatszám terheléskor 2. fokozat

260 - 520 1/perc

Szerszámbefogó

MK 3

HM Koronafúró max. Ø

50 mm

HSS koronafúró max. Ø

40 mm

Koronafúró max. fúrasmélység

50(75)* mm

Csigafúró max. Ø

23 mm

Menetfúrás

M 16

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

82,1 dB
5 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

93,1 dB
5 dB

Hangnyomásszint LpCpeak
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

96,2 dB
5 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas
A mérési érték mérési bizonytalansága Kα

< 2,5 m/s²
1,5 m/s²

Süllyesztés max. Ø	50 mm
Dörzsárazás max. Ø	23 mm
Koronafúró csatlakozás	3/4" Weldon
Magfúrócsere	szerszám nélküli
Lökét	145 mm
Össz lökettartomány	315 mm
Kábel	4 m

Alkalmazási képek

