



## **KBU 35 PQW**

**Univerzális mágnesállványos fúrógép 35 mm-ig**

Kisméretű, nagy előtolással bíró, 1 fokozatú, univerzális mágnesállványos fúrógép jobb-/balmenettel, állandó mágnessel és maximális funkcionalitással a nagyon biztonságos és rugalmas munkavégzéshez az építkezésen.

Rendelési szám: 7 270 72 61 00 0

## Részletek

- + Állandó mágnes a magasban végzett biztonságos munkavégzésért, valamint elforgathatóan elhelyezett motorkábel-védőtömlő és kiváló megmunkálási minőség a nehéz alkalmazási körülményekhez.
- + Kicsi és könnyű gép nagy forgatónyomatékkal a tartósan gyors munkatempóért a nagy teljesítményű és tachoelektronikával felszerelt FEIN motornak köszönhetően.
- + Különösen nagy lökettartományú gép valamennyi fűrési munkához, például mag-, csiga-, menetfúráshoz, süllyesztéshez és dörzsárazáshoz.
- + Rendkívül keskeny, előmágnesezésű állandó mágnes.
- + Billenésérzékelő.
- + Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- + A komfortos mágneses tartóerő-kijelző segít gép biztonságos felhelyezésében.
- + Jobb/bal forgásirány.
- + A beépített hűtőközegtartály hosszú magfúró-élettartamot biztosít.
- + „Memory Function” fordulatszám-memória
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék.
- + Személyvédő kapcsoló.

## Szállítási tartalom

- + 1 hűtőfolyadék tartály
- + 1 db forgácskampó
- + 1 db forgácsvédő
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db központosító csap, Ø 6,35 x 100 mm
- + 1 db szerszámkoffer

## Termék adatok

- + Mágneses tartóerő kijelzés
- + Elektronikus fordulatszám-csökkentés
- + Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika
- + Irányváltó
- + Memory funkció
- + Billenésérzékelő

## Alkalmazások

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig



Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)



Menetfúrás



süllyesztés





dörzsárazás

++

fej fölötti munkavégzés

++

szerelési célú használat

++

műhelyben történő használat

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 010 W
Leadott teljesítmény	550 W
Fordulatszám terheléskor	130-520 1/perc
HM Koronafúró max. Ø	35 mm
HSS koronafúró max. Ø	35 mm
Koronafúró max. fúrásmélység	50 mm
Csigafúró max. Ø	16 mm
Menetfúrás	M 14
Süllyesztés max. Ø	31 mm
Dörzsárazás max. Ø	16 mm
Koronafúró csatlakozás	3/4" Weldon
Magfúrócsere	szerszám nélküli

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA  
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

86,7 dB  
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA  
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

97,7 dB  
3 dB

Hangnyomásszint LpCpeak  
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

101,2 dB  
3 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas  
A mérési érték mérési bizonytalansága Kα

<2,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>



# FEIN

Löket	135 mm
Össz lökettartomány	260 mm
Mágneses tartóerő	9 000 N
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	12,50 kg
EPTA szerinti súly	12,50 kg

## Alkalmazási képek

