



FEIN



KBU 35 Q

Univerzális mágnesállványos fúrógép 35 mm-ig

Kisméretű, nagy előtolással bíró, 1 fokozatú, univerzális mágnesállványos fúrógép jobb-/balmenettel és maximális funkcionalitással a rugalmas munkavégzéshez az építkezésen.

Rendelési szám: 7 270 53 61 00 0



Részletek

- + Páratlanul kopásálló gépkoncepció elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlővel kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- + Tökéletes tömeg-teljesítmény arány a kompakt, tömegoptimalizált kialakításnak és a FEIN 1 100 W-os, stabil fordulatszámot biztosító, nagy teljesítményű, tachoelektronikával ellátott motorjának köszönhetően a megbízható és gazdaságos munkavégzés érdekében.
- + A jobb-/balmenet, az elektronikus fordulatszám-beállítás és a 260 mm-es lökettartomány az univerzális használatot, a mag-, csiga- és menetfúrást, valamint a sülyesztést és a dörzsarázást egyaránt lehetővé teszi.
- + Kicsi és könnyű.
- + Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- + A komfortos mágneses tartóerő-kijelző segít gép biztonságos felhelyezésében.
- + Nagy mágneses tartóerő.
- + Billenésérzékelő.
- + Plusz egy mágneskapcsoló a fúróállványban.
- + A beépített hűtőközegtartály hosszú magfúró-élettartamot biztosít.
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerek.
- + „Memory Function” fordulatszám-memória
- + Személyvédő kapcsoló.

Szállítási tartalom

- + 1 hűtőfolyadék tartály
- + 1 db forgácskampó
- + 1 db forgácsvédő
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db központosító csap
- + 1 db szerszámkoffer

Termék adatok

- + Mágneses tartóerő kijelzés
- + Elektronikus fordulatszám-csökkentés
- + Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika
- + Irányváltó
- + Memory funkció
- + Billenésérzékelő

Alkalmazások

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig



Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)



Menetfúrás



sülyesztés





FEIN

dörzsárazás

++

fej fölötti munkavégzés

++

szerelési célú használat

++

műhelyben történő használat

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 100 W
Leadott teljesítmény	550 W
Fordulatszám terheléskor	130 - 520 1/perc
HM Koronafúró max. Ø	35 mm
HSS koronafúró max. Ø	35 mm
Koronafúró max. fúrásmélység	50 mm
Csigafúró max. Ø	16 mm
Menetfúrás	M 14
Süllyesztés max. Ø	31 mm
Dörzsárazás max. Ø	16 mm
Koronafúró csatlakozás	QuickIN
Magfúrócsere	szerszám nélküli

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

82,3 dB
5 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

93,3 dB
5 dB

Hangnyomásszint LpCpeak
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

95,9 dB
5 dB

Rezgés mértéke 1 α_hv 3 utas
A mérési érték mérési bizonytalansága Kα

α_h,D <2,5 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Löket	135 mm
Össz lökettartomány	260 mm
Mágneses tartóerő	10 000 N
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	10,70 kg

Alkalmazási képek

