



FEIN



KBU 35-2 Q

Univerzális mágnesállványos fúrógép 35 mm-ig

Kisméretű, nagy előtolással bíró, 2 fokozatú, univerzális mágnesállványos fúrógép jobb-/balmenettel és nagy fordulatszámmal a hatékony csigafúráshoz az építkezésen.

Rendelési szám: 7 270 57 61 00 0

Részletek

- + Páratlanul kopásálló gépkonceptió elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlővel kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- + Páratlanul terhelhető konstrukció a masszív, elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlő révén. Kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- + Tökéletes tömeg-teljesítmény arány a kompakt, tömegoptimalizált kialakításnak és a FEIN 1 100 W-os, stabil fordulatszámot biztosító, nagy teljesítményű, tachoelektronikával ellátott motorjának köszönhetően a megbízható és gazdaságos munkavégzés érdekében.
- + A jobb-/balmenet, az elektronikus fordulatszám-beállítás és a 260 mm-es lökettartomány az univerzális használatot, a mag-, csiga- és menetfúrást, valamint a sülyesztést és a dörzsárazást egyaránt lehetővé teszi.
- + Kisméretű szerszám, kétfokozatú mechanikus hajtóművel a csigafúráshoz.
- + Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- + A komfortos mágneses tartóerő-kijelző segít gép biztonságos felhelyezésében.
- + Nagy mágneses tartóerő a 2 tekercses mágnes révén, mindössze 70 mm szélességben.
- + Billenésérzékelő.
- + Plusz egy mágneskapcsoló a fúróállványban.
- + A beépített hűtőközegtartály hosszú magfúró-élettartamot biztosít.
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerek.
- + „Memory Function” fordulatszám-memória
- + Személyvédő kapcsoló.

Szállítási tartalom

- + 1 hűtőfolyadék tartály
- + 1 db forgácskampó
- + 1 db forgácsvédő
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db központosító csap
- + 1 db szerszámkoffer

Termék adatok

- + Mágneses tartóerő kijelzés
- + Elektronikus fordulatszám-csökkentés
- + Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika
- + Irányváltó
- + Memory funkció
- + Billenésérzékelő

Alkalmazások

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig



Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)



Menetfúrás





FEIN

süllyesztés

++

dörzsárazás

++

fej fölötti munkavégzés

++

szerelési célú használat

++

műhelyben történő használat

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges
teljesítményfelvétel

1 100 W

Leadott teljesítmény

550 W

Fordulatszám
terheléskor 1. fokozat

130 - 520 1/perc

Fordulatszám
terheléskor 2. fokozat

400 - 1 600 1/perc

HM Koronafúró max. Ø

35 mm

HSS koronafúró max. Ø

35 mm

Koronafúró max.
fúrasmélység

50 mm

Csigafúró max. Ø

16 mm

Menetfúrás

M 14

Süllyesztés max. Ø

31 mm

Dörzsárazás max. Ø

16 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

83,2 dB
5 dB

Hangteljesítmény-szint
LWA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

94,2 dB
5 dB

Hangnyomásszint
LpCpeak
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak

96,8 dB
5 dB

Rezgés mértéke 1 α_hv 3
utas
A mérési érték mérési
bizonytalansága Kα

α_h,D <2,5 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Koronafúró csatlakozás	QuickIN
Magfúrócsere	szerszám nélküli
Löket	135 mm
Össz lökettartomány	260 mm
Kábel	4 m

Alkalmazási képek

