



## KBU 35 PQW

### Univerzális mágnesállványos fúrógép 35 mm-ig

Kisméretű, nagy előtolással bíró, 1 fokozatú, univerzális mágnesállványos fúrógép jobb-/balmenettel, állandó mágnessel és maximális funkcionalitással a nagyon biztonságos és rugalmas munkavégzéshez az építkezésen.

Rendelési szám: 7 270 72 61 00 0





## Részletek

- + Állandó mágnes a magasban végzett biztonságos munkavégzésért, valamint elforgathatóan elhelyezett motorkábel-védőtömlő és kiváló megmunkálási minőség a nehéz alkalmazási körülményekhez.
- + Kicsi és könnyű gép nagy forgatónyomatékkal a tartósan gyors munkatempóért a nagy teljesítményű és tachoelektronikával felszerelt FEIN motornak köszönhetően.
- + Különösen nagy lökettartományú gép valamennyi fúrási munkához, például mag-, csiga-, menetfúráshoz, süllyesztéshez és dörzsárazáshoz.
- + Rendkívül keskeny, előmágnesezésű állandó mágnes.
- + Billenésérzékelő.
- + Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- + A komfortos mágneses tartóerő-kijelző segít gép biztonságos felhelyezésében.
- + Jobb/bal forgásirány.
- + A beépített hűtőközegtartály hosszú magfúró-élettartamot biztosít.
- + „Memory Function” fordulatszám-memória
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék.
- + Személyvédő kapcsoló.

## Szállítási tartalom

- + 1 hűtőfolyadék tartály
- + 1 db forgácskampó
- + 1 db forgácsvédő
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db központosító csap, Ø 6,35 x 100 mm
- + 1 db szerszámkoffer

## Termék adatok

- + Mágneses tartóerő kijelzés
- + Elektronikus fordulatszám-csökkentés
- + Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika
- + Irányváltó
- + Memory funkció
- + Billenésérzékelő

## Alkalmazások

Magfúrással fémekben 35 mm átmérőig



Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)



Menetfúrással



süllyesztéssel





# FEIN

dörzsárazás

++

fej fölötti munkavégzés

++

szerelési célú használat

++

műhelyben történő használat

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Névleges teljesítményfelvétel | 1 010 W          |
| Leadott teljesítmény          | 550 W            |
| Fordulatszám terheléskor      | 130-520 1/perc   |
| HM Koronafúró max. Ø          | 35 mm            |
| HSS koronafúró max. Ø         | 35 mm            |
| Koronafúró max. fúrásmélység  | 50 mm            |
| Csigafúró max. Ø              | 16 mm            |
| Menetfúrás                    | M 14             |
| Süllyesztés max. Ø            | 31 mm            |
| Dörzsárazás max. Ø            | 16 mm            |
| Koronafúró csatlakozás        | 3/4" Weldon      |
| Magfúrócsere                  | szerszám nélküli |

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA  
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

86,7 dB  
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA  
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

97,7 dB  
3 dB

Hangnyomásszint LpCpeak  
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

101,2 dB  
3 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas  
A mérési érték mérési bizonytalansága Kα

<2,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>



|       |        |
|-------|--------|
| Löket | 135 mm |
|-------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Össz lökettartomány | 260 mm |
|---------------------|--------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Mágneses tartóerő | 9 000 N |
|-------------------|---------|

|       |     |
|-------|-----|
| Kábel | 4 m |
|-------|-----|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| EPTA szerinti súly | 12,50 kg |
|--------------------|----------|

## Alkalmazási képek

