



FEIN



KBU 35 QW Structural Steel-Set 3/4 in Weldon

Univerzális mágnesállványos fúrógép 35 mm-ig, felhasználói tartozékkészlettel

A KBU 35 QW magfúró univerzális tehetség a sokféle HM és HSS magfúró tartozékkal együtt. Ideális az acélszerkezet-gyártás és a hídépítési munkálatok során.

Rendelési szám: 7 270 54 63 00 0

Részletek

- + Páratlanul kopásálló gépkonceptió elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlővel kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- + Tökéletes tömeg-teljesítmény arány a kompakt, tömegoptimalizált kialakításnak és a FEIN 1 100 W-os, stabil fordulatszámot biztosító, nagy teljesítményű, tachoelektronikával ellátott motorjának köszönhetően a megbízható és gazdaságos munkavégzés érdekében.
- + A jobb-/balmenet, az elektronikus fordulatszám-beállítás és a 260 mm-es lökettartomány az univerzális használatot, a mag-, csiga- és menetfúrást, valamint a süllyesztést és a dörzsárazást egyaránt lehetővé teszi.
- + HSS NOVA 50 magfúró: Rendkívül ütésálló, acélszerkezetek építésénél és szerelésénél előforduló durva használatra tervezték. A szívós vágóéleknek és a kiváló, 64 HRC keménységű HSS acélnak köszönhetően a magfúró maximális élettartamával is lenyűgöz.
- + HM ULTRA 50 magfúró: A kiváló minőségű, 1450 HV keménységű vágófogának köszönhetően a magfúró bármely fém esetén meggyőző a maximális forgácsolóteljesítményével és rendkívül hosszú élettartamával.
- + L-BOXX kofferrendszer: Áttekinthető, rendezett és biztonságosan tárol. A kisalkatrész-betétnak köszönhetően minden tartozék megtalálja a helyét, ráadásul az L-BOXX-ok egyszerűen összeilleszthetők és egymásra rakhatók.

Szállítási tartalom

- + 1 db mágnesállványos fúrógépek
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db 100 mm-es központosító csap
- + 1 db műanyag szerszámkoffer
- + 1-1 db HM ULTRA 50 magfúró 50 mm vágásmélységgel (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- + 1 vágópaszta
- + 1 hűtőfolyadék tartály
- + 1 db forgácskampó
- + 1 db forgácsvédő
- + 1-1 db HSS NOVA 50 magfúró 50 mm vágásmélységgel (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- + 2 db 100 mm-es központosító csap
- + 1 db L-BOXX 136 a tartozékoknak

Termék adatok

- + Mágneses tartóerő kijelzés
- + Elektronikus fordulatszám-csökkentés
- + Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika
- + Irányváltó
- + Memory funkció
- + Billenésérzékelő

Alkalmazások



FEIN

Magfúrás fémbe 35 mm átmérőig

++

Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)

+

Menetfúrás

++

süllyesztés

++

dörzsárazás

++

fej fölötti munkavégzés

++

szerelési célú használat

++

műhelyben történő használat

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges
teljesítményfelvétel

1 100 W

Leadott teljesítmény

550 W

Fordulatszám terheléssel
üzemeléskor

130 - 520 1/perc

HM Koronafúró max. Ø

35 mm

HSS koronafúró max. Ø

35 mm

Koronafúró max.
fúrásmélység

50 mm

Csigafúró max. Ø

16 mm

Menetfúrás

M 14

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint L_{pA}
A mérési érték mérési
bizonytalansága K_{pA}

86,7 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint
LWA
A mérési érték mérési
bizonytalansága K_{WA}

97,7 dB
3 dB

Hangnyomásszint
 L_{pCpeak}
A mérési érték mérési
bizonytalansága K_{pCpeak}

101,2 dB
3 dB

Rezgés mértéke $1 \alpha_{hv}$ 3
utas
A mérési érték mérési
bizonytalansága K_{α}

$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$
1,5 m/s^2



Süllyesztés max. Ø	31 mm
Dörzsárazás max. Ø	16 mm
Koronafúró csatlakozás	3/4" Weldon
Magfúrócsere	szerszám nélküli
Löket	135 mm
Mágneses tartóerő	10 000 N
Mágnesalp-méret	175 x 80 mm
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	10,60 kg

Alkalmazási képek

