



## KBM 50 UQW

Mágnesállványos fúrógép acélhoz max. 50 mm-ig

Könnyű, nagy előtolással bíró, 2 fokozatú univerzális mágnesállványos fúrógép jobbra-/balraforgással, MK3 szerszámcsatlakozással és a legnagyobb funkcionalitással a műhelyben vagy az építkezésen történő rugalmas munkavégzéshez.

Rendelési szám: 7 273 25 61 00 0

## Részletek

- + Páratlanul kopásálló gépkonceptió elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlővel kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- + Tökéletes tömeg-teljesítmény arány a kompakt, tömegoptimalizált kialakításnak és a FEIN 1 200 W-os, stabil fordulatszámot biztosító, nagy teljesítményű, tachoelektronikával ellátott motorjának köszönhetően a megbízható és gazdaságos munkavégzés érdekében.
- + A jobb-/balmenet, az elektronikus fordulatszám-beállítás és a 315 mm-es lökettartomány az univerzális használatot, a mag-, csiga- és menetfúrást, valamint a süllyesztést és a dörzsárazást egyaránt lehetővé teszi.
- + MK3-szerszámcsatlakozás.
- + Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- + A komfortos mágneses tartóerő-kijelző segít gép biztonságos felhelyezésében.
- + Nagy mágneses tartóerő.
- + A beépített hűtőközegtartály hosszú magfúró-élettartamot biztosít.
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék.
- + „Memory Function” fordulatszám-memória
- + Személyvédő kapcsoló.
- + \* opcionálisan, tartozékokkal.

## Szállítási tartalom

- + 1 hűtőfolyadék tartály
- + 1 db forgácskampó
- + 1 db forgácsvédő
- + 1 db szerszámkoffer
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db központosító csap
- + 1 db kiütőék

## Termék adatok

- + Elektronikusan szabályozott mágneses tartóerő fokozás
- + Irányváltó
- + Memory funkció
- + Mágneses tartóerő kijelzés
- + Elektronikus fordulatszám-csökkentés
- + Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika

## Alkalmazások

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig

++

Magfúrás fémben 50 mm átmérőig

++

Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)

+

++



# FEIN

Csigafúrás MK-tokmánnal (DIN 345)

Menetfúrás

süllyesztés

dörzsárazás

fej fölötti munkavégzés

szereelési célú használat

++

++

++

+

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges  
teljesítményfelvétel

1 200 W

Leadott teljesítmény

610 W

Fordulatszám  
terheléskor 1. fokozat

130 - 260 1/perc

Fordulatszám  
terheléskor 2. fokozat

260 - 520 1/perc

Szerszámbefogó

MK 3

HM Koronafúró max. Ø

50 mm

HSS koronafúró max. Ø

40 mm

Koronafúró max.  
fúrás mélység

50(75)\* mm

Csigafúró max. Ø

23 mm

Menetfúrás

M 16

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága KpA

82,1 dB  
5 dB

Hangteljesítmény-szint  
LWA  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága KWA

93,1 dB  
5 dB

Hangnyomásszint  
LpCpeak  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága KpCpeak

96,2 dB  
5 dB

Rezgés mértéke 1 α<sub>h</sub>v 3  
utas  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága Kα

< 2,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>



|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Süllyesztés max. Ø     | 50 mm            |
| Dörzsárazás max. Ø     | 23 mm            |
| Koronafúró csatlakozás | 3/4" Weldon      |
| Magfúrócsere           | szerszám nélküli |
| Löket                  | 145 mm           |
| Össz lökettartomány    | 315 mm           |
| Kábel                  | 4 m              |

## Alkalmazási képek

