



AKBU 35 PMQ AS

Univerzális, akkus, mágnesállványos
fúrógép 35 mm-ig

Kisméretű, nagy előtolással bíró, 1 fokozatú, univerzális, akkus mágnesállványos fúrógép jobb-/balmenettel, MK2 szerszámcsatlakozással, állandó mágnessel és maximális funkcionalitással a mobil munkavégzéshez az építkezésen.

Rendelési szám: 7 170 03 61 00 0

Részletek



- + Rendkívül kopásálló és hosszú élettartamú gépkonceptió a kefe nélküli motornak, valamint a kiváló minőségű anyagoknak és kivitelezésnek köszönhetően. Max. 60 000 fúrássra terveztük, 300 órás alkalmazási idővel.
- + Kisméretű és könnyű gép, akár 25%-kal nagyobb vágási sebességgel, egyedülálló termelékenységkel és akkumulátor-üzemidővel a versenytársakhoz képest. A 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE akkumulátorral akár 48 fúrás is lehetséges egy akkumulátortöltéssel (HM-magfúró, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + 12,2 kg-os tömegével a világ legkönnyebb akkumulátoros univerzális magfúrógépe. A jobb/bal forgásiránynak, az elektronikus fordulatszám-beállításnak és a 260 mm-es lökettartománynak köszönhető maximális rugalmasság minden mobil, például mag-, csiga-, menetfúrási, süllyesztési és dörzsárazási munka során.
- + Intuitív és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- + A komfortos mágneses tartóerő-kijelző segít gép biztonságos felhelyezésében.
- + A billenésérzékelő leállítja a fúrómotort a gép elcsúszása vagy megbillenése esetén.
- + MK2 szerszámcsatlakozás az ipari szerszámok közvetlen használatához.
- + Biztonságos álló helyzet a rendkívül keskeny, előmágnesezett állandó mágnesnek köszönhetően, a kényelmes és könnyű beigazításért.
- + „Memory Function” fordulatszám-memória
- + Kompatibilis a 2008 után gyártott Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal és az AMPShare akkumulátorokkal.
- + A COOLPACK 2.0 technológia gondoskodik az akkumulátor 135 %-kal hosszabb élettartamáról, és ezáltal hosszabb üzemidőket tesz lehetővé.
- + A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről.
- + ProCORE Li-ion akkumulátor HighPower cellákkal, töltésjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + * opcionálisan, tartozékokkal.
- + ** Maximális teljesítmény – AMPShare ProCore 18 V 8,0 Ah/12,0 Ah

Szállítási tartalom

- | | |
|--|-------------------------------|
| + 1 db akkumulátoros mágnesállványos fúrógép | + 1 db hűtőfolyadék-szivattyú |
| + 1 db rögzítő heveder | + 1 db forgácskampó |
| + 1 db 100 mm-es központosító csap | + 1 db forgácsvédő |
| + 1 db kiütőék | + 1 db műanyag szerszámkoffer |

Termék adatok

- | | |
|--|--------------------|
| + Mágneses tartóerő kijelzés | + Irányváltó |
| + Elektronikus fordulatszám-csökkentés | + Memory funkció |
| + Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika | + Billenésérzékelő |



Alkalmazások



FEIN

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig

++

Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)

+

Csigafúrás MK-tokmánnal (DIN 345)

++

Menetfúrás

++

süllyesztés

++

dörzsárazás

++

fej fölötti munkavégzés

++

szerelei célú használat

++

műhelyben történő használat

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion**
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare
Motor	Kefe nélküli
Fordulatszám terheléssel üzemeléskor	130 - 520 1/perc
Szerszámbefogó	MK 2
HM Koronafúró max. Ø	35 mm
HSS koronafúró max. Ø	35 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

82,4 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint
LWA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

93,4 dB
3 dB

Hangnyomásszint
LpCpeak
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak

97,1 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 α_hv 3
utas
A mérési érték mérési
bizonytalansága Kα



α_hD 0,6 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Koronafúró max. fúrásmélység	50(75)* mm
Csigafúró max. Ø	18 mm
Menetfúrás	M 14
Süllyesztés max. Ø	30 mm
Dörzsárazás max. Ø	18 mm
Koronafúró csatlakozás	QuickIN
Magfúrócsere	szerszám nélküli
Löket	135 mm
Össz lökettartomány	260 mm
Mágneses tartóerő	9 000 N
Mágnesalp-méretek	195 x 70 mm
Tömeg akkumulátor nélkül	12,20 kg

Alkalmazási képek



Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch
Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con la batería
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.