



## RSG EX 1500 B

Csőmaró  $\varnothing$  250 mm -  $\varnothing$  1500 mm csövekhez

Nagy teljesítményű, robbanásvédtett, elektromos csőmaró gép 80 mm/perces előtolással, max.  $\varnothing$  1500 mm csövekhez.

Rendelési szám: 7 360 15 61 00 0

### Részletek

- + Acél és szürkeöntvény vízcsövek fűrészelése 22 mm falvastagságig.
- + Szürkeöntvény vízcsövek fűrészelése 15 mm falvastagságig.
- + Robbanás- és nedvesség behatolása ellen védett, háromfázisú váltakozóáramú motor robbanásbiztos kiegészítő kapcsolóval.
- + Szélsőséges éghajlati körülmények között alkalmazható (+40 °C és -20 °C között).
- + Az opcionálisan kapható vezetőlánc egyenes, eltolódás nélküli vágást tesz lehetővé.
- + Egyszerűen felszerelhető, a rövidített oldallemezek révén kisebb a helyigény a gép körül, emellett a tömegoptimalizálásnak köszönhetően csak két személy szükséges a felszereléshez.
- + Vízszintes és függőleges darabolás külön befektetés nélkül.
- + Az előtoló mozgás be- és kikapcsolható.
- + A gép önállóan képes dolgozni.

### Szállítási tartalom

- + 1 db szállítódoboz
- + 1 db láncfeszítő
- + 1 db kézi hajtókar
- + 40 db csap
- + 10 db lánc (hossz: 31,75 mm)
- + 1 db kapcsolóeszköz motorvédő kapcsolóval
- + 2 db szállítóheveder
- + 4 db fogantyú
- + 1 db fém szerszámkoffer
- + 5 db hasítóék, szikramentes
- + 80 db biztosítógyűrű
- + 1 készlet kulcs
- + 1 db CEE kuplung
- + 3 db lánc távtartó

### Termék adatok

- + Elektromos hajtás
- + Előtolás lekapcsolás
- + Előre- és hátramenet
- + ATEX komponensek
- + Vágásmélység-skála
- + Kiegészítő vezetőlánc



## Alkalmazások

Csőmegmunkálás  $\varnothing$  1500 mm-ig

++

Tartósan 0 °C alatt használható

++

Öntvény csövek fűrészelése 22 mm falvastagságig

++

Öntvény csövek fűrészelése 15 mm falvastagságig

++

Függőleges / vertikális vágás

+

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Feszültség

400 V

Leadott teljesítmény

1 500 W

Frekvencia

50 Hz

Motor üresjáratú fordulatszáma

2 860 1/perc

Szerszám üresjáratú fordulatszáma

70 1/perc

Előtolás

80 mm/min

Védelmi besorolás

I

Kábel

40 m

Tömeg

80 kg