



FEIN

RDG, 18-3a

Csőmaró $\varnothing$ 250 mm - $\varnothing$ 3000 mm csövekhez

Nagy teljesítményű sűrített levegős csőmaró gép 40 mm/perces előtolással, max. $\varnothing$ 3000 mm csövekhez.

Rendelési szám: 7 560 23 00 00 9



Részletek

- + Acél és szürkeöntvény olaj-, gáz- és vízcsövek fűrészelése 45 mm falvastagságig.
- + Acél és szürkeöntvény olaj-, gáz- és vízcsövek marása 30 mm falvastagságig (2x körbefutva).
- + Motor meghajtórészek rozsdamentes kivitelben. A sűrítettlevegős motor lamellái duzzadástól mentesek.
- + Ellenőrzést követően sekély vízben alkalmazható.
- + Egyszerűen felszerelhető.
- + A gép önállóan képes dolgozni.

Szállítási tartalom

- + 1 db szállítódoboz
- + 1 db kézi hajtókar
- + 20 db csap
- + 10 db lánc (hossz: 31,75 mm)
- + 1 adag olaj
- + 2 db szállítóheveder
- + 1 db fém szerszámkoffer
- + 10 db hasítóék
- + 20 db biztosítógyűrű
- + 1 készlet kulcs
- + 1 db karbantartó egység tömlővel
- + 32433027017 lemez felszerelve

Termék adatok

- + Sűrített levegős meghajtás

Alkalmazások

Csőmegmunkálás $\varnothing$ 3000 mm-ig

Tartósan 0 °C alatt használható

Acélcövek fűrészelése 45 mm falvastagságig

++

+

++



FEIN

Öntvény csövek fűrészelése 22 mm falvastagságig

++

Acélcsövek marása 30 mm falvastagságig

++

Öntvény csövek fűrészelése 15 mm falvastagságig

++

Alkalmazás vízben

+

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Üzemi nyomás

6 bar

Levegőfogyasztás

4,3 m³/perc

Leadott teljesítmény

2 000 W

Motor üresjárat fordulatszáma

6 000 1/perc

Szerszám üresjárat fordulatszáma

35 1/perc

Előtolás

40 mm/min

Tömeg

89 kg