



FEIN

KFH 17-15 R

Éllemaró 15 mm-ig

Univerzálisan használható éllemaró gyorsító és rugós technológiával az optimális hegesztési varrat előkészítéshez.

Rendelési szám: 7 238 18 61 00 0



Részletek

- + 30-80%-kal nagyobb marási teljesítmény, valamint jelentősen csökkentett rezgés az új gyorsító technológiával.
- + Rugótechnológia: a forgatóerők rugós elvezetése, ezáltal hatékonyabb munkavédelem a rezgésmentes munkavégzés révén.
- + FEIN ErgoGrip: egyedülálló, szabadalomra bejelentett ergonomikus kialakítás kétkezes kezeléshez, a fáradságmentes munkavégzés érdekében.
- + Sokoldalú védelem a lágy indítás, az újraindítás-gátló, a blokkolásvédelem és az elektronikus túlterhelés elleni védelem révén.
- + Hatékony maró gyorscserélő rendszer a lehető legrövidebb megszakítások érdekében.
- + Nagy lemunkálási teljesítmény csekély erőfeszítéssel.
- + Tartozékok széles választéka különböző anyagokhoz, például acélhoz, rozsdamentes acélhoz és színesfémekhez.
- + A 8-szoros vagy 16-szoros felhasználhatóságnak köszönhetően a megmunkálható betétek átlagon felüli élettartama.

Szállítási tartalom

- + 1 gép (marófej, vezetőgörgő és megfordítható lapkák nélkül)
- + 1 db vörösréz paszta
- + 1 db Torx csavarhúzó, TX 15
- + 6 db szorítócsavar
- + 1 db 5 mm-es imbuszkulcs
- + 1 db műanyag szerszámkoffer

Termék adatok

- + Lágy indítás
- + Blokkolásvédelem
- + Fordulatszám-előválasztás
- + Rugótechnológia
- + Újraindítás elleni védelem
- + Elektronikus túlterhelés elleni védelem
- + Gyorsító technológia
- + Maró gyorscserélő rendszer



Alkalmazások



FEIN

szerezési célú használat

+

Élletörés hossza 5 mm-ig 45°-nál

++

Élletörés hossza 8 mm-ig 45°-nál

++

Élletörés hossza 15 mm-ig 45°-nál

+

műhelyben történő használat

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges
teljesítményfelvétel

1 700 W

Leadott teljesítmény

1 000 W

Üresjárat fordulatszám

2 300 - 7 500 1/perc

Élletörés max. hossza
45°-nál

15 mm

Élletörés max.
magassága 45°-nál

10,6 mm

Élletörés szöge

30° / 37,5° / 45° / 60°

Rádiusz

2 / 3 / 4 mm

Marófej felszerelése

3x2 KX-lapka

Tartótányér Ø

137 mm

Kábel

4 m

EPTA szerinti súly

6,40 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

90 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint
LWA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

101 dB
3 dB

Hangnyomásszint
LpCpeak
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak

104 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 α_{hv} 3
utas
Rezgés mértéke 2 α_{hv} 3 utas

α_h , 3,7 m/s²
 α_h , 4,3 m/s²

A mérési érték mérési
bizonytalansága K α

1,5 m/s²

EPTA szerinti súly

6,40 kg

Alkalmazási képek



 30° 6 43 01 004 01 0	 15 mm 0.590° 6 43 02 004 01 0	 2 mm 0.079° 6 43 02 012 01 0  3 mm 0.118° 6 43 02 006 01 0  4 mm 0.157° 6 43 02 015 01 0	 15 mm 0.590° Ø 29.90 mm 6 43 03 002 01 0	 2 mm 0.079° Ø 26.65 mm 6 43 03 009 01 0  16.8 mm 0.661° Ø 26.65 mm 6 43 03 009 01 0	KX 10 x 3 13 50 075 00 0
 37.5° 6 43 01 006 01 0	 15 mm 0.590° 6 43 02 003 01 0	 2 mm 0.079° 6 43 02 018 01 0  3 mm 0.118° 6 43 02 005 01 0  4 mm 0.157° 6 43 02 016 01 0	 15 mm 0.590° Ø 26.30 mm 6 43 03 003 01 0	 2 mm 0.079° Ø 32.30 mm 6 43 03 010 01 0  13 mm 0.512° Ø 32.30 mm 6 43 03 010 01 0	
 45° 6 43 01 003 01 0	 15 mm 0.590° 6 43 02 011 01 0	 2 mm 0.079° 6 43 02 013 01 0  3 mm 0.118° 6 43 02 014 01 0  4 mm 0.157° 6 43 02 017 01 0	 16 mm 0.630° Ø 25.00 mm 6 43 03 008 01 0	 14 mm 0.551° Ø 28.55 mm 6 43 03 004 01 0  4 mm 0.157° Ø 27.55 mm 6 43 03 011 01 0	
 60° 6 43 01 008 01 0					