



# FEIN



## AKFH 18-5 AS

### Akkus éllemaró 5 mm-ig

Nagy teljesítményű akkus éllemaró a további felületkezeléshez történő elokészítéshez, rugalmas munkavégzéshez a műhelyben és műhelyen kívül.

Rendelési szám: 7 138 02 62 00 0

## Részletek

- + Élettöréshez és rádiuszok készítéséhez sík anyagokon, lemezeken és tartályokon, külső és belső élen, kontúrvonalon, valamint furatok lekerekítéséhez.
- + Nagy lemunkálási teljesítmény csekély erőfeszítéssel, és fokozatmentes fordulatszám-állítás a különböző anyagokhoz.
- + Ergonomikus a kis tömege és kompakt felépítése révén.
- + Nagy teljesítmény és hosszú élettartam a szénkefe nélküli FEIN PowerDrive motoroknak köszönhetően.
- + Sokoldalú védelem a lágy indítás, az újraindítás-gátló, a blokkolásvédelem és az elektronikus túlterhelés elleni védelem révén.
- + Az összes 18 V-os AMPShare ProCORE akkumulátorral és töltővel kompatibilis a még nagyobb teljesítmény és rugalmasság érdekében. Használható a 18 V-os Bosch Professional akkumulátoros szerszámokhoz is.
- + ProCORE Li-ion akkumulátor HighPower cellákkal, töltésjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + A COOLPACK 2.0 technológia gondoskodik az akkumulátor 135 %-kal hosszabb élettartamáról, és ezáltal hosszabb üzemidőket tesz lehetővé.
- + Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

## Szállítási tartalom

- + 1 gép 45 -os marófejjel (vezetőgörgő nélkül, megfordítható vágólemezek nélkül)
- + 1 db vörösréz paszta
- + 1 db Torx csavarhúzó, TX 15
- + 3 db szorítócsavar SX
- + 1 db 4 mm-es belső hatlapú kulcs
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 238)

## Termék adatok

- + Lágy indítás
- + Blokkolásvédelem
- + Fordulatszám-előválasztás
- + Újraindítás elleni védelem
- + Elektronikus túlterhelés elleni védelem

## Alkalmazások

szerezési célú használat



Élettörés hossza 5 mm-ig 45°-nál



műhelyben történő használat





# FEIN

- + alkalmas
- ++ nagyon alkalmas

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Akkufeszültség                   | 18 V                    |
| Akkumulátorkompatibilitás        | Li-ion / ProCORE Li-ion |
| Akkumulátorcsatlakozó            | 18 V AMPShare           |
| Üresjárat fordulatszám           | 2 400 - 7 500 1/perc    |
| Élletörés max. hossza 45°-nál    | 5 mm                    |
| Élletörés max. magassága 45°-nál | 3,5 mm                  |
| Élletörés szöge                  | 45°                     |
| Rádusz                           | 1,2 / 2,5 mm            |
| Marófej felszerelése             | 3 db SX-lap             |
| Tartótányér Ø                    | 98 mm                   |
| Tömeg akkumulátor nélkül         | 2,52 kg                 |

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

|                                                                                |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Hangnyomásszint LpA<br>A mérési érték mérési bizonytalansága KpA               | 85 dB<br>3 dB                                |
| Hangteljesítmény-szint LWA<br>A mérési érték mérési bizonytalansága KWA        | 96 dB<br>3 dB                                |
| Hangnyomásszint LpCpeak<br>A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak       | 100 dB<br>3 dB                               |
| Rezgés mértéke 1 $\alpha_{hv}$ 3 utas<br>Rezgés mértéke 2 $\alpha_{hv}$ 3 utas | 3,1 m/s <sup>2</sup><br>4,5 m/s <sup>2</sup> |
| A mérési érték mérési bizonytalansága K $\alpha$                               | 1,5 m/s <sup>2</sup>                         |

## Alkalmazási képek



# FEIN

