



FEIN



FEIN Dustex 35 MX

Nedves/száraz porelszívók

Nagy teljesítményű, professzionális, M porosztályú nedves és száraz elszívó, különböző kofferrendszerek rögzítéséhez, sokféle tartozékkal.

Rendelési szám: 9 20 31 060 00 0



Részletek

- + Egészségre ártalmatlan M porosztályú porok felszívására engedélyezett.
- + A különböző rendszerek szerszámkofferei egyszerűen a szívófejre helyezhetők és rögzíthetők.
- + A teljes, elektromos kéziszerszámból és elszívóból álló egység ergonomikus szállítása tolókarral, koffer- és tartozékrögzítéssel.
- + A legkülönbözőbb szennyeződések megbízható felszívása, folyadékoktól a finom porig.
- + PES redősszűrő-blokkal és elektronikus lekapsolással a kiváló nedves elszívási tulajdonságokért.
- + Automatikus indítású aljzat bekapcsolás késleltetéssel az áramcsúcsok elkerüléséhez.
- + Fokozatmentes szívóerő-szabályozás az elszívón.
- + 7,5 m-es hálózati kábel és 4 m-es szívótömlő biztosít nagy hatósugarat.
- + Antisztatikus funkció a statikus feltöltődés ellen a munkavégzés közben – elektrosztatikusan levezető.

Szállítási tartalom

- + 1 db tolókar
- + 1 db filc szűrőzsák
- + 1 db szívóerő-szabályzással ellátott szerszám-csőhüvely
- + 2 szívócső (fém kivitel), 1 kombi szívófej cserélhető betétekkel, 1 résszívó fej, 1 elszívóecset, 1 könyökidom
- + 1 db PES redősszűrő-blokk
- + 1 db 4 m-es, 35 mm átmérőjű ES szívótömlő
- + 1 db állítható méretű tömlőadapter

Termék adatok

- + Start/Stop automatika
- + Antisztatikus előkészítés
- + Koffertálca
- + Softstart
- + Antisztatikus funkció
- + Porosztály

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Maximális bemeneti teljesítmény

1 380 W

Légmennyiség

4 320 l/perc

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

67 dB
2 dB



FEIN

Max. szívónyomás

254 hPa

Tartálytérfogat

35 l

Kábel

7,5 m

Hangnyomásszint

67 dB

EPTA szerinti súly

13,50 kg

Hangteljesítmény-szint
LWA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

81 dB

2 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3
utas

< 2,5 m/s²

Alkalmazási képek

