



MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

Rezgőszerszám - MM 700

A legjobb oszcilláló mozgással rendelkező MultiMaster gép gépjárművekhez, rendkívül lapos hajtóműfejjel szűk térközökben végzett munkákhoz.

Rendelési szám: 7 229 69 62 00 0

Részletek

- + Szélvédők kivágására és a karosszérián végzett munkákhoz.
- + Rezgéselnyelő rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- + Hatlapú szerszámbefogó az optimális nyomatékátvitel érdekében.
- + 450 W FEIN nagy teljesítményű motor: tartós terhelés és túlterhelés ellen biztosított, nagy teljesítményű motor magas réztartalommal a legjobb vágási sebességért és a leggyorsabb munkatempóért.
- + Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Ipari kábel: nagy hatósugár az 5 méter hosszú, ipari minőségű, finom vezetékekből készített gumibevonatú kábelnek köszönhetően.
- + Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- + 1 db kulcs
- + 1 db felfügőcsavar (3 30 01 039 01 7)
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 136)
- + 1 db fenőkő (63719010014)
- + 1 db védőborítás szerszámcserehez

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

450 W

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

82 dB
3 dB



FEIN

Leadott teljesítmény	250 W	Hangteljesítmény-szint LWA	93 dB
Rezgésszám	10 000 - 19 500 1/perc	A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	3 dB
Szerszámbefogó	12 lapú	Hangnyomásszint LpCpeak	96 dB
Szerszámcsere	Kézi, imbuszcsonnyal	A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	3 dB
Amplitúdó	2 x 1,7°		
Kábel	5 m		
EPTA szerinti súly	1,45 kg		
EPTA szerinti súly	1,45 kg		

Alkalmazási képek





FEIN

