



FEIN



MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q fugafelújításhoz

Akkus oszcilláló kéziszerszám

Legjobb MultiTool gépünk kifejezetten fugafelújításhoz, elnyűhetetlen 12 ágú, csillag alakú befogóval és 7 db késsel a rugalmas fugázóanyagok kivágásához.

Rendelési szám: 7 129 37 64 00 0

Részletek

- + Precizitás – a MultiTool gépek a nehezen hozzáférhető helyeken is használhatók. A rezgéscsillapításnak köszönhetően nyugodtan és precízen dolgoznak.
- + Sokoldalúság – a max. 98 mm-es késhosszak lehetővé teszik a nagyon mély fugák kivágását is. A gyémántbevonatú tisztítókéscel megtisztítja a fugaszéleket az újrafugázás előtt.
- + Biztonság és egyszerűség – a MultiTool gépek precízen és biztonságosan dolgoznak a fugában. A kések nem törnek el, és az elektromos kézszerszám védett a túlterheléstől és a túlmelegedéstől. A hibás alkalmazás szinte teljesen ki van zárva.
- + Rezgéselnyelő rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- + QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.
- + 12 lapú szerszámbe fogó az optimális forgatónyomaték-átvitelhez.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: Különösen nagy teljesítményű, szinte kopásmentes, nagyon nagy hatásfokú, kefe nélküli motor, ezen kívül rendkívüli terhelhető és hosszú élettartamú.
- + Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Electronic Cell Protection (ECP, elektronikus cellavédelem): Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + A COOLPACK technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról, és lehetővé teszi ezáltal a hosszabb üzemidőket.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- + Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.
- + Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- | | |
|--|---|
| + 5 db egyenes vágókés (117-es alak)
6 390 31 17 01 5 | + 1 db egyenes, hosszú vágókés
(116-os forma) 6 390 31 16 01 1 |
| + 1 db vágókés, gomba-alak 6 390 31
28 01 2 | + 1 fogantyú |
| + 1 db védőborítás
szerszámcserehez | + 1 db fenőkő (63719010014) |
| + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-
BOXX 238) | |

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK



FEIN

Akkufeszültség	18 V	Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	77,0 dB 3,0 dB
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion		
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare	Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	85,0 dB 3,0 dB
Rezgésszám	10 000 - 19 500 1/perc		
Szerszámbefogó	12 lapú	Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	90,3 dB 3,0 dB
Szerszámcsere	QuickIN		
Amplitúdó	2 x 1,7°	A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	1,5 m/s ²
Tömeg akkumulátor nélkül	1,10 kg		

Alkalmazási képek

