



FEIN



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q fugafelújításhoz

Rezgőszerszám - MM 700

Legjobb MultiTool gépünk kifejezetten fugafelújításhoz, elnyűhetetlen 12 ágú, csillag alakú befogóval és 7 db késsel a rugalmas fugázóanyagok kivágásához.

Rendelési szám: 7 229 70 66 00 0

Részletek

- + Precizitás – a MultiTool gépek a nehezen hozzáférhető helyeken is használhatók. A rezgéscsillapításnak köszönhetően nyugodtan és precízen dolgoznak.
- + Sokoldalúság – a max. 98 mm-es késhosszak lehetővé teszik a nagyon mély fugák kivágását is. A gyémántbevonatú tisztítókés megtisztítja a fugaszéleket az újrafugázás előtt.
- + Biztonság és egyszerűség – a MultiTool gépek precízen és biztonságosan dolgoznak a fugában. A kések nem törnek el, és az elektromos kéziszerszám védett a túlterheléstől és a túlmelegedéstől. A hibás alkalmazás szinte teljesen ki van zárva.
- + QuickIN: szerszámcseré kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.
- + 12 lapú szerszámbefogó az optimális forgatónyomaték-átvitelhez.
- + 450 W FEIN nagy teljesítményű motor: tartós terhelés és túlterhelés ellen biztosított, nagy teljesítményű motor magas réztartalommal a legjobb vágási sebességért és a leggyorsabb munkatempóért.
- + Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Ipari kábel: nagy hatósugár az 5 méter hosszú, ipari minőségű, finom vezetékekből készített gumibevonatú kábelnek köszönhetően.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- + 5 db egyenes vágókés (117-es alak) 6 390 31 17 01 5
- + 1 db vágókés, gomba-alak 6 390 31 28 01 2
- + 1 db védőborítás szerszámcseréhez
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 238)
- + 1 db egyenes, hosszú vágókés (116-os forma) 6 390 31 16 01 1
- + 1 fogantyú
- + 1 db fenőkö (63719010014)



FEIN

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	450 W
Leadott teljesítmény	250 W
Rezgésszám	10 000 - 19 500 1/perc
Szerszámbefogó	12 lapú
Szerszámcsere	QuickIN
Amplitúdó	2 x 1,7°
Kábel	5 m
EPTA szerinti súly	1,65 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

82 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

93 dB
3 dB

Hangnyomásszint LpCpeak
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

96 dB
3 dB

A mérési érték mérési bizonytalansága Kα

1,5 m/s²

Alkalmazási képek

