



MULTIMASTER MM 700 Max

Rezgőszerszám - MM 700

A legjobb multitool gép bimetál fűrészlappal fához, fémhez és műanyaghoz, építkezési és felújítási munkák leggyorsabb elvégzéséhez.

Rendelési szám: 7 229 68 63 00 0

Részletek

- + Rezgéselnyelő rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- + StarlockMax szerszámcsatlakozás: jobb vágási sebesség és nagyobb precizitás a 100%-ban veszteségmentes erőátvitel révén.
- + QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.
- + A StarlockMax szerszámcsatlakozás révén a Starlock és StarlockPlus és StarlockMax teljesítménysztyálok 180 FEIN tartozékához férhet hozzá.
- + 450 W FEIN nagy teljesítményű motor: tartós terhelés és túlterhelés ellen biztosított, nagy teljesítményű motor magas réztartalommal a legjobb vágási sebességért és a leggyorsabb munkatempóért.
- + Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Mechanikus rögzítési pont: a gép rögzítve üzemeltetéséhez asztalon vagy fűrőgépállványban vagy a mélységhatároló rögzítéséhez.
- + Ipari kábel: nagy hatósugár az 5 méter hosszú, ipari minőségű, finom vezetékekből készített gumibevonatú kábelnek köszönhetően.
- + Elektronikus biztonsági lekapcsolás – A felhasználó védelme pl. a fűrészlap elakadása esetén.
- + Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- + 1 db univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm)
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 136)

Termék adatok

- + Mechanikus csatlakozó

Műszaki adatok



FEIN

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

450 W

Leadott teljesítmény

250 W

Rezgésszám

10 000 - 19 500 1/perc

Szerszámbefogó

StarlockMax

Szerszámcsere

QuickIN

Amplitúdó

2 x 2,0°

Kábel

5 m

EPTA szerinti súly

1,60 kg

EPTA szerinti súly

1,60 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

85 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

96 dB
3 dB

Hangnyomásszint LpCpeak
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

97 dB
3 dB

Alkalmazási képek

