



MULTIMASTER MM 300 Plus Start

Rezgőszerszám - MM 300

A hatékony multitool gép alapfelszereltségű változata fában, fémbe, gipszkartonban és műanyagban végzett fűrészeléshez építkezési és felújítási munkák során.

Rendelési szám: 7 229 72 64 00 0

Részletek

- + StarlockPlus szerszámcsatlakozás: jobb vágási sebesség és nagyobb precizitás a 100%-ban veszteségmentes erőátvitel révén.
- + QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.
- + A StarlockPlus szerszámcsatlakozás révén a Starlock és StarlockPlus teljesítményosztályok 100 FEIN tartozékához férhet hozzá.
- + 250 W FEIN motor: túlterhelés ellen biztosított, magas réztartalmú motor a nagy teljesítményért és a hatékony munkavégzésért.
- + Fokozatmentes elektronikus fordulatszámbeállítás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Kompakt felépítés a maximális stabilitásért.
- + Ipari kábel: nagy hatósugár az 5 méter hosszú, ipari minőségű, finom vezetékekből készített gumibevonatú kábelnek köszönhetően.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- + 1 db 35 mm széles E-Cut Long-Life fűrészlap
- + 1 db univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm)
- + 1 db 65 mm széles E-Cut Long-Life fűrészlap
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 136)

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

250 W

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

74 dB
3 dB



FEIN

Rezgésszám	11 000 - 20 000 1/perc	Hangteljesítmény-szint LWA	85 dB
Szerszámbe fogó	StarlockPlus	A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	3 dB
Szerszámcsere	QuickIN	Hangnyomásszint LpCpeak	96 dB
Amplitúdó	2 x 1,6°	A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	3 dB
Kábel	5 m		
EPTA szerinti súly	1,40 kg		
EPTA szerinti súly	1,40 kg		

Alkalmazási képek

