



MULTIMASTER MM 500 Plus Top

Rezgőszerszám - MM 500

A nagy teljesítményű multitool gép több mint 30 tartozékkal építkezési és felújítási munkák gyors végzéséhez – fűrészelési munkákhoz fában és fémben, csiszoláshoz, csempekivágáshoz és több alkalmazáshoz.

Rendelési szám: 7 229 67 70 00 0



FEIN

Részletek

- + Rezgéselnyelő rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- + StarlockPlus szerszámcsatlakozás: jobb vágási sebesség és nagyobb precizitás a 100%-ban veszteségmentes erőátvitel révén.
- + QuickIN: szerszámcseré kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.
- + A StarlockPlus szerszámcsatlakozás révén a Starlock és StarlockPlus teljesítményosztályok 100 FEIN tartozékához férhet hozzá.
- + 350 W FEIN motor: túlterhelés ellen biztosított, nagy teljesítményű motor magas réztartalommal a jobb vágási sebességért és a gyorsabb munkatempóért.
- + Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Mechanikus rögzítési pont: a gép rögzítve üzemeltetéséhez asztalon vagy fűrőgépállványban vagy a mélységhatároló rögzítéséhez.
- + Ipari kábel: nagy hatósugár az 5 méter hosszú, ipari minőségű, finom vezetékekből készített gumibevonatú kábelnek köszönhetően.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- + 1 db E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm)
- + 2 db E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm)
- + 1 HM fűrészlap (Ø 75 mm)
- + 1 db. spakli
- + 5-5 db lyukasztott csiszolótányér (K60, 80, 120, 180)
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 136)
- + 2 db E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm)
- + 1 db E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm)
- + 1 db keményfém ráspoly (háromszög-alakú)
- + 1 db lyukasztott csiszolótalp
- + 1 db elszívó adapter

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges
teljesítményfelvétel

350 W

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

72 dB
3 dB



FEIN

Rezgésszám	10 000 - 19 500 1/perc	Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	83 dB 3 dB
Szerszámbefogó	StarlockPlus		
Szerszámcsere	QuickIN	Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	84 dB 3 dB
Amplitúdó	2 x 1,7°		
Kábel	5 m		
EPTA szerinti súly	1,40 kg		
EPTA szerinti súly	1,40 kg		

Alkalmazási képek

