

VARIO menetfúrókészlet átmenő furatokhoz



5 részes, 1-1 db M8 × 1,25 mm, M10 × 1,5 mm, M12 × 1,75 mm, M14 × 2,0 mm, M16 × 2,0 mm henger alakú csomagolásban. Hosszú élettartam a nagy anyagszilárdságnak (64 HRC), a speciális, ütvecsavarozóval használható vágóél-geometriáknak és a TiAlN (titán-alumínium-nitrid) bevonatnak köszönhetően. A gépszerszámok kopásállóak és alacsony súrlódásúak, valamint 800 °C-ig hőállóak, így magas fordulat- és ütésszámmal használhatók akár 900 N/mm² szilárdságú acélban. Optimálisan használható a következő anyagokhoz: legfeljebb 900 N/mm² szilárdságú ötvöztelen és ötvözött acélok, alumínium, sárgaréz.

Rendelési szám: 6 31 10 046 01 0

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Anyagok	HSS
Bevonat	Titán-alumínium-nitrid (TiAlN)
Szilárdság	64 HRC
Hőállóság	max. 800°C
Szerszámbefogó	VÁLTO Bit Tengely

A következő gépekhez használható

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS

- > ASCD 18-1000 W34 AS
Set 8 Ah ProCORE

Alkalmazási képek

