



## Keményfém fűrészlap

Hibás csempefugák eltávolítására. Horonymaráshoz vakolatban, gázbetonban és hasonló építőanyagokban, valamint fugák tisztításához és utólagos megmunkálásához. Nem alkalmas nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához. A gyémánt szerszámok gazdaságos alternatívája.

Különösen vékony kivitel. Vágásszélesség kb. 1,2 mm. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Rendelési szám: 6 35 02 125 21 0

### Műszaki adatok

#### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Ø

75 mm

Csatlakozás

SL

db/cs.

1 db

### A következő gépekhez használható

- > Akkus MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4 Ah AS
- > Akkus MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS
- > Akkus MULTIMASTER AMM 500 Plus AS
- > Akkus MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4 Ah AS
- > Akkus MULTIMASTER AMM 700 Max AS
- > Akkus MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS
- > MULTIMASTER MM 300 Plus Start
- > Akku Multimaster AMM 500 AS 2 Ah nylon táska
- > Akku Multimaster AMM 500 PLUS 4 Ah nylon táska
- > Akkus MULTIMASTER AMM 700 Max AS 4 Ah nylon táska