



VARIO csigafúró 8,5 mm (M10 menet)



Hosszú élettartam a nagy anyagszilárdságnak (64 HRC), a speciális, ütvecsavazóval használható vágóél-geometriáknak és a TiAlN (titán-alumínium-nitrid) bevonatnak köszönhetően. A gépszerszámok kopásállóak és alacsony súrlódásúak, valamint 800 °C-ig hőállóak, így magas fordulatszámmal és ütésszámmal használhatók akár 900 N/mm² szilárdságú acélban. Optimálisan használható a következő anyagokhoz: legfeljebb 900 N/mm² szilárdságú ötvöztelen és ötvözött acélok, alumínium, sárgaréz.

Rendelési szám: 6 31 11 043 01 0

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

L

90 mm

Spirál hossza

50 mm

Anyagok

HSS

Bevonat

Titán-alumínium-nitrid (TiAlN)

Szilárdság

64 HRC

Hőállóság

max. 800°C

Szerszám-befogó

VÁLTO Bit Tengely

Furat Ø

8,5 mm

Tömeg

0,04 kg

A következő gépekhez használható

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Alkalmazási képek

