

Gyémánt fűrész tárcsa



Márvány-, epoxigyanta- és trasszfugák eltávolításához. Kiváló élettartam. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas. Megfelelő választás gyakori használat és erős igénybevétel esetén.

Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz. Vágásszélesség kb. 2,2 mm.

Rendelési szám: 6 35 02 166 21 0

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Ø

90 mm

Csatlakozás

SL

db/cs.

1 db

A következő gépekhez használható

- | | | |
|--|--|---|
| > Akkus MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4 Ah AS | AS | > Akku Multimaster AMM 500 AS 2 Ah nylon táska |
| > Akkus MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS | > Akkus MULTIMASTER AMM 700 Max AS | > Akku Multimaster AMM 500 PLUS 4 Ah nylon táska |
| > Akkus MULTIMASTER AMM 500 Plus AS | > Akkus MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS | > Akkus MULTIMASTER AMM 700 Max AS 4 Ah nylon táska |
| > Akkus MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4 Ah | > MULTIMASTER MM 300 Plus Start | |

Alkalmazási képek



FEIN

