



FEIN



KFH 17-15 R

Fresatrice per bordi fino a 15 mm

Smussatrice universale dotata di tecnologia Booster e di sistema di ammortizzazione a molla per una ideale preparazione del cordone di saldatura.

3'230.96 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 7 238 18 61 00 0

Dettagli

- + Prestazioni di fresatura superiori dal 30 % all' 80 % e vibrazioni notevolmente ridotte grazie alla nuova tecnologia booster.
- + La tecnologia a molla consente di ammortizzare le forze di rotazione e quindi una maggiore sicurezza grazie ad una lavorazione con ridotte vibrazioni.
- + FEIN ErgoGrip: impugnatura ergonomica unica nel suo genere, in attesa di brevetto, con comando a due mani per lavorare senza affaticarsi.
- + Ampia protezione dell'utilizzatore grazie all'avviamento graduale, al dispositivo di blocco riaccensione, al controllo antibloccaggio e alla protezione elettronica dai sovraccarichi.
- + Efficace sistema di cambio rapido della fresa per ridurre al minimo le interruzioni durante il lavoro.
- + Elevata capacità di asportazione e sforzo minimo.
- + Ampia gamma di accessori per vari materiali come acciaio, acciaio inox e metalli non ferrosi.
- + Durata superiore alla media degli inserti indicizzabili grazie all'utilizzo a 8 o 16 volte.

Consegna

- + 1 utensile (senza testa fresa, senza rullo guida, senza inserti)
- + 1 pasta ramata
- + 1 cacciavite torx TX 15
- + 6 viti di bloccaggio
- + 1 chiave a brugola da 5 mm
- + 1 valigetta portautensile in plastica

Attrezzatura

- + Avviamento soft
- + Controllo antibloccaggio
- + Preselezione del numero di giri
- + Tecnologia di ammortizzazione
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali
- + Protezione elettronica contro i sovraccarichi
- + Tecnologia booster
- + Sistema di cambio rapido della fresa

Applicazioni

Utilizzo per montaggi

Lunghezza smusso fino a 5 mm a 45°

Lunghezza smusso fino a 8 mm a 45°

Lunghezza smusso fino a 15 mm a 45°

	+
	++
	++
	+



FEIN

Utilizzo in officina



+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita	1 700 W
Potenza resa	1 000 W
Nr. giri a vuoto	2 300 - 7 500 min ⁻¹
Max. lunghezza smusso a 45°	15 mm
Max. altezza smusso a 45°	10,6 mm
Angolo di smussatura	30° / 37,5° / 45° / 60°
Raggio	2 / 3 / 4 mm
Allestimento testa di fresatura	3 x 2 placchette KX
Piatto di appoggio Ø	137 mm
Cavo con spina	4 m
Peso EPTA	6,40 kg
Peso EPTA	6,40 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	90 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	101 dB 3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	104 dB 3 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 α_{hv} 3 vie	α_h , 3,7 m/s ² α_h , 4,3 m/s ²
Incertezza del valore misurato K α	1,5 m/s ²

Esempi di applicazione



 30° 6 43 01 004 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 004 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 012 01 0  3 mm i 0.118" 6 43 02 006 01 0  4 mm i 0.157" 6 43 02 015 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 05 002 01 0  2 mm 0.079" 6 43 03 009 01 0  16.8 mm 0.661" 6 43 03 009 01 0	KX 10 x 3 13 50 075 00 0
 37.5° 6 43 01 006 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 003 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 018 01 0  3 mm i 0.118" 6 43 02 005 01 0  4 mm i 0.157" 6 43 02 016 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 03 003 01 0  2 mm 0.079" 6 43 03 010 01 0  13 mm 0.512" 6 43 03 010 01 0	
 45° 6 43 01 003 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 011 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 013 01 0  3 mm i 0.118" 6 43 02 054 01 0  4 mm i 0.157" 6 43 02 017 01 0	 16 mm 0.630" 6 43 03 008 01 0  2 mm 0.079" 6 43 03 004 01 0  14 mm 0.551" 6 43 03 004 01 0	
 60° 6 43 01 008 01 0			 16.2 mm 0.638" 6 43 03 011 01 0	