

## **KBE 36 MAGSPEED**

Trapano con punta a corona a base magnetica Endurance fino a 36 mm

Trapano con punta a corona a base magnetica Endurance a 1 velocità piccolo e leggero, di durata e prestazioni straordinarie anche in condizioni di lavoro impegnative, in officina e in cantiere.

**1'133.19 CHF IVA incl.**

Numero d'ordine: 7 273 24 61 00 0



## Dettagli

- + Il doppio della produttività con risultati perfetti: tempi di foratura dimezzati e processo di lavorazione velocizzato. Grazie all'elevata velocità di lavorazione, si possono realizzare fino a 60 fori rispetto ai 30 fino realizzati fino ad ora con lo stesso tempo di lavorazione.
- + Un'asportazione del truciolo eccezionale e senza precedenti grazie alla stabile curva del numero di giri e della coppia con velocità di lavorazione pari a fino 70m/min; ideale per punte in metallo duro.
- + Durata unica, fino a 240.000 fori grazie al concetto di macchina a bassissima usura con motore brushless ad alte prestazioni da 1600 W e cablaggio interno del motore!
- + Ottima accessibilità negli spazi ristretti grazie ai comandi intuitivi.
- + Il pratico indicatore della forza di tenuta del magnete contribuisce al sicuro posizionamento dell'utensile.
- + Il sensore antiribaltamento arresta il motore di foratura in caso di spostamento o ribaltamento della macchina.
- + Il serbatoio del refrigerante integrato garantisce una maggiore durata delle punte a corona.
- + Manopola di avanzamento montabile sui due lati senza chiavi di servizio.
- + Sede per inserire la chiave a brugola da 5 mm direttamente sulla macchina.
- + Interruttore differenziale di sicurezza

## Consegna

- + 1 trapano per punte a corona con base magnetica
- + 1 cinghia di fissaggio
- + 1 griglia di protezione
- + 1 chiavi a brugola con impugnatura a T da 5 mm
- + 1 serbatoio del lubrorefrigerante
- + 1 perno di centraggio da 100 mm
- + 1 chiave a brugola da 5 mm
- + 1 valigetta

## Attrezzatura

- + Visualizzazione della forza di tenuta magnetica
- + Manopola di avanzamento montabile sui due lati
- + Sensore antiribaltamento

## Applicazioni

Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 35 mm



Lavorazioni sopratesta



Utilizzo per montaggi





Utilizzo in officina



+ adatto

++ molto adatto

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita

1 600 W

Potenza resa

1 200 W

Motore

brushless

Nr. giri sotto carico

620 min<sup>-1</sup>

Nr. giri a vuoto

620 min<sup>-1</sup>

Punta a corona, Ø max.

36 mm

Fresa a corona HSS, Ø max.

20 mm

Profondità di foratura max. con corona

50 mm

Attacco fresa a corona

3/4" Weldon

Corsa

107 mm

Forza di tenuta magnetica

10 000 N

Cavo con spina

4 m

Peso EPTA

11,00 kg

Peso EPTA

11,00 kg

## Esempi di applicazione

