



# FEIN

## KBE 36 QW MAGSPEED

Trapano con punta a corona a base magnetica Endurance fino a 36 mm

Trapano con punta a corona a base magnetica Endurance a 1 velocità piccolo e leggero, di durata e prestazioni straordinarie anche in condizioni di lavoro impegnative, in officina e in cantiere.

**1'229.55 CHF** IVA incl.

Numero d'ordine: 7 273 28 61 08 0



## Dettagli

- + Il doppio della produttività con risultati perfetti: tempi di foratura dimezzati e processo di lavorazione velocizzato. Grazie all'elevata velocità di lavorazione, si possono realizzare fino a 60 fori rispetto ai 30 fino realizzati fino ad ora con lo stesso tempo di lavorazione.
- + Un'asportazione del truciolo eccezionale e senza precedenti grazie alla curva del numero di giri e della coppia con velocità di lavorazione pari a fino 70m/min; ideale per punte HM ULTRA e HM ULTRA SPEED.
- + Durata unica, fino a 240 000 fori grazie all'utensile a bassissima usura con motore brushless ad alte prestazioni da 1 600 W e cablaggio interno del motore.
- + Buona accessibilità in spazi di lavoro ristretti.
- + Il pratico indicatore della forza di tenuta del magnete contribuisce al sicuro posizionamento dell'utensile.
- + Il sensore antiribaltamento arresta il motore di foratura in caso di spostamento o ribaltamento della macchina.
- + Il serbatoio del refrigerante integrato garantisce una maggiore durata delle punte a corona.
- + Manopola di avanzamento montabile sui due lati senza chiavi di servizio.
- + Interruttore differenziale di sicurezza.

## Consegna

- + 1 trapano per punte a corona con base magnetica
- + 1 cinghia di fissaggio
- + 1 griglia di protezione
- + 1 serbatoio del lubrorefrigerante
- + 1 perno di centraggio da 100 mm
- + 1 valigetta

## Attrezzatura

- + Visualizzazione della forza di tenuta magnetica
- + Manopola di avanzamento montabile sui due lati
- + Sensore antiribaltamento
- + Sistema di cambio rapido della punta a corona senza chiavi di servizio

## Applicazioni

Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 35 mm



Lavorazioni sopratesta



Utilizzo per montaggi



Utilizzo in officina



+ adatto

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita	1 600 W
Potenza resa	1 200 W
Motore	brushless
Nr. giri sotto carico	620 min <sup>-1</sup>
Nr. giri a vuoto	620 min <sup>-1</sup>
Punta a corona, Ø max.	36 mm
Fresa a corona HSS, Ø max.	20 mm
Profondità di foratura max. con corona	50 mm
Attacco fresa a corona	3/4" Weldon
Cambio di una punta a corona	senza chiavi di servizio
Corsa	107 mm
Forza di tenuta magnetica	10 000 N
Dimensioni base magnetica	175 x 80 mm
Cavo con spina	4 m
Peso EPTA	11,20 kg

## Esempi di applicazione

