



KBE 50-2

Trapano eco con base magnetica per
punte a corona fino a 50 mm

Trapano con punta a corona a base magnetica
Endurance a 2 velocità, leggero e con una corsa molto
ampia, per forature con punta a corona ed elicoidali in
officina e in cantiere.

1'520.63 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 7 270 51 60 00 0

Dettagli

- + Per l'impiego in condizioni particolarmente difficili grazie all'alta qualità della lavorazione.
- + Motore ad alte prestazioni FEIN con una coppia elevata e una corsa molto ampia per punte a corona ed elicoidali.
- + Durata e velocità di lavorazione senza compromessi con un eccellente rapporto qualità-prezzo.
- + Cambio meccanico a 2 velocità.
- + Il serbatoio del refrigerante integrato garantisce una maggiore durata delle punte a corona.
- + Elevata forza di tenuta magnetica.
- + Ottimo rapporto peso/potenza.
- + Volantino d'avanzamento posizionabile sui due lati con mozzo esagonale.
- + Supporto a esagono interno integrato.
- + Interruttore differenziale di sicurezza

Consegna

- + 1 serbatoio del lubrorefrigerante
- + 1 perno di centraggio da 100 mm
- + 2 chiavi a brugola da 5 e 6 mm
- + 1 cinghia di fissaggio
- + 1 griglia di protezione

Attrezzatura

- + Manopola di avanzamento montabile sui due lati

Applicazioni

Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 35 mm



Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 50 mm





FEIN

Punte a elica con mandrino (DIN 338)

++

Lavorazioni sopratesta

+

Utilizzo per montaggi

++

Utilizzo in officina

++

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale
assorbita

1 100 W

Potenza resa

650 W

Nr. giri sotto carico

min⁻¹

Numero di giri sotto
carico 1a marcia

260 min⁻¹

Numero di giri sotto
carico 2a marcia

520 min⁻¹

Nr. giri a vuoto

min⁻¹

Numero di giri a vuoto 1a
marcia

330 min⁻¹

Numero di giri a vuoto 2a
marcia

650 min⁻¹

Punta a corona, Ø max.

50 mm

Fresa a corona HSS, Ø
max.

50 mm

Profondità di foratura

50 mm

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione
sonora LpA

88,5 dB

Incertezza del valore misurato
KpA

3 dB

Livello di potenza sonora
LWA

99,5 dB

Incertezza del valore misurato
KWA

3 dB

Valore di picco potenza
sonora LpCpeak

102,5 dB

Incertezza del valore misurato
KpCpeak

3 dB

Valore limite di
esposizione alle

$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$

vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie

Incertezza del valore misurato
K α

1,5 m/s²



max. con corona	
Punta ad elica Ø max.	16 mm
Attacco fresa a corona	3/4" Weldon
Corsa	135 mm
Corsa complessiva	260 mm
Forza di tenuta magnetica	12 000 N
Cavo con spina	3 m
Peso EPTA	12,50 kg

Esempi di applicazione

