



AKBU 35 PMQW AS Construction-Site Set con attacco Weldon da 3/4 in / HSS NOVA 50

Trapano universale a batteria con punta a corona a base magnetica fino a 35 mm con set per l'utilizzatore

Il talento universale della foratura a corona a batteria AKBU 35 PMQW AS incontra la vasta gamma di accessori con punta a corona HSS e punta elicoidali HSS con il 5% di cobalto. Ideale per costruzioni in acciaio e la realizzazione di ponti.

2'072.67 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 7 170 04 62 00 0

Dettagli

- + Utensile di lunga durata non soggetto a usura grazie al motore brushless così come all'elevata qualità di materiale e lavorazione. Studiato per realizzare fino a 60.000 fori con una durata di utilizzo di 300 ore.
- + Utensili piccoli e leggeri con una velocità di lavorazione fino al 25% superiore, una straordinaria produttività e lunga durata della batteria rispetto ai prodotti della concorrenza. Grazie alla batteria da 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE si possono realizzare fino a 48 fori con una singola ricarica (punta a corona HM, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Il trapano universale a batteria con punta a corona più leggero al mondo con un peso di 12,2 kg. Massima flessibilità per ogni tipo di foratura mobile, come forature con punta a corona, forature con punta elicoidali, maschiature, svasature e alesature, grazie alla rotazione a destra e a sinistra, alla regolazione elettronica del numero di giri e alla corsa di 260 mm.
- + Punta a corona HSS NOVA 50: estremamente resistente a colpi e urti, è l'ideale per utilizzi impegnativi su strutture in acciaio e nel montaggio. Grazie ai taglienti resistenti e all'ottimo acciaio HSS con una durezza di 64 HRC, questa punta a corona convince anche per la sua massima durata utile.
- + Set di punta elicoidali HSS 5% di cobalto: punta elicoidali HSS in lega di cobalto Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm. Particolarmente adatte alla lavorazione di acciai inossidabili e legati.
- + Mandrino autoserrante SUPRA-SK: mandrino autoserrante in metallo con campo di serraggio 1 - 13 mm. Serraggio semplice, rapido e senza chiavi di servizio per il massimo comfort di utilizzo. Ganasce autoserranti per un'esatta rotazione assiale dell'utensile di foratura.
- + Valigetta portautensili L-BOXX: per riporre gli accessori in modo preciso, ordinato e sicuro. Grazie agli appositi inserti per minuteria, tutti gli accessori trovano il loro posto e le valigette L-

BOXX possono essere facilmente collegate e impilate.

- + * opzionale con accessori.
- + ** Massima potenza con AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah / 12.0 Ah

Consegna

- + 1 trapano con punta a corona a base magnetica a batteria
- + 1 cinghia di fissaggio
- + 1 perno di centraggio da 100 mm
- + 1 cuneo di estrazione
- + 1 set di punte elicoidali, 6 pezzi
- + 1 punta elicoidale HSS con 35 mm di profondità di taglio (Ø 10 mm)
- + 2 perni di centraggio da 100 mm
- + 1 valigetta L-BOXX 136 per accessori
- + 1 pompa per refrigerante
- + 1 gancio per trucioli
- + 1 griglia di protezione
- + 1 valigetta portautensile in plastica
- + 1 mandrino autoserrante SUPRA-SK 1 - 13 mm con attacco Weldon da 3/4 in
- + 6 punte a corona HSS NOVA 50 con 50 mm di profondità di taglio (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- + 1 pasta da taglio

Attrezzatura

- + Visualizzazione della forza di tenuta magnetica
- + Impostazione elettronica della velocità
- + Regolazione elettronica del numero dei giri (tacho)
- + Rotazione destra/sinistra
- + Funzione memoria
- + Sensore antiribaltamento

Applicazioni

Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 35 mm

++

Punte a elica con mandrino (DIN 338)

+

Punta a elica con attacco CM (DIN 345)

++



FEIN

Maschiatura	++
Svasare	++
Alesare	++
Lavorazioni sopratesta	++
Utilizzo per montaggi	++
Utilizzo in officina	++

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria	18 V
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE**
Attacco batteria	18 V AMPShare
Motore	brushless
Nr. giri sotto carico	130 - 520 min ⁻¹
Portautensile	CM 2
Punta a corona, Ø max.	35 mm
Fresa a corona HSS, Ø max.	35 mm
Profondità di foratura max. con corona	50(75)* mm
Punta ad elica Ø max.	18 mm

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA


Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	82,4 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	93,4 dB 3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	97,1 dB 3 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie Incertezza del valore misurato K α	$\alpha_{h,D}$ 0,6 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Maschiatura	M 14
Svasatura max. Ø	30 mm
Alesatura, Ø max.	18 mm
Attacco fresa a corona	3/4" Weldon
Cambio di una punta a corona	senza chiavi di servizio
Corsa	135 mm
Corsa complessiva	260 mm
Forza di tenuta magnetica	9 000 N
Dimensioni base magnetica	195 x 70 mm
Peso senza batteria	12,20 kg

Esempi di applicazione





FEIN



Powered by



BOSCH

Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.