



## ASCD 18-1000 W34 AS

### Chiave battente a batteria

Fino a un massimo di 1.050 Nm con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli. Per viti a filettatura metrica fino a M27.

**529.00 CHF** IVA incl.

Numero d'ordine: 7 115 12 61 00 0

## Dettagli

- + Per una lavorazione estremamente precisa: l'ASCD 18-1000 W34 AS con regolazione elettronica della coppia su 6 livelli previene lo strappo delle teste delle viti.
- + Adattatore VARIO da 3/4" acquistabile separatamente sviluppato da FEIN. Compatibile con tutti gli accessori VARIO per realizzare con facilità forature, svasature, maschiature, rifiniture meccaniche e pulizia di filettature a foro passante fino al massimo M30. Trasforma la chiave battente anche in maschiatrice permettendo di aggiungere un altro utensile all'applicazione di lavoro.
- + Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- + Quadro esterno da 3/4" per l'attacco di bussole.
- + Coppia elevata fino a 1 050 Nm per serrare e svitare viti fino a M27.
- + Massima coppia di svitamento di 1 500 Nm in rotazione a sinistra.
- + Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
- + Fino a 600 avvitature (M27) con una sola carica della batteria (ProCORE 8,0 Ah).
- + Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- + Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni impiego. Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.

## Consegna

- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-BOXX 136)

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI



## VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

|                                    |  |   |                          |
|------------------------------------|--|---|--------------------------|
| Tensione batteria                  | 18 V                                     | Livello di pressione sonora<br>LpA              | 96,7 dB                  |
| Compatibilità batteria             | Ioni di litio / Ioni di litio<br>ProCORE | Incertezza del valore misurato<br>KpA           | 3 dB                     |
| Attacco batteria                   | 18 V AMPShare                            | Livello di potenza sonora<br>LWA                | 104,7 dB                 |
| Motore                             | brushless                                | Incertezza del valore misurato<br>KWA           | 3 dB                     |
| Nr. giri a vuoto                   | 0 - 1 800 min <sup>-1</sup>              | Valore di picco potenza<br>sonora LpCpeak       | 121,3 dB                 |
| Nr. percussioni                    | 0 - 2 200 min <sup>-1</sup>              | Incertezza del valore misurato<br>KpCpeak       | 3 dB                     |
| max. momento torcente              | 1 050 Nm                                 | Valore limite di<br>esposizione alle vibrazioni | ah 15,7 m/s <sup>2</sup> |
| Livelli di coppia                  | 6  | 1 $\alpha$ hv 3 vie                             | 1,5 m/s <sup>2</sup>     |
| Portautensile                      | 3/4" Profilo quadro<br>esterno           | Incertezza del valore misurato<br>K $\alpha$    |                          |
| Vite a filettatura metrica<br>max. | M27 (8.8)                                |   |                          |
| Ø viti legno                       | 12 x 600 mm                              |   |                          |
| Peso senza batteria                | 3,10 kg                                  |   |                          |

## Esempi di applicazione



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

