



# ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

## Chiave battente a batteria

Fino a un massimo di 1.050 Nm con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli. Per viti a filettatura metrica fino a M27.

Numero d'ordine: 7 115 12 62 00 0

## Dettagli

- + Per una lavorazione estremamente precisa: l'ASCD 18-1000 W34 AS con regolazione elettronica della coppia su 6 livelli previene lo strappo delle teste delle viti.
- + Adattatore VARIO da 3/4" acquistabile separatamente sviluppato da FEIN. Compatibile con tutti gli accessori VARIO per realizzare con facilità forature, svasature, maschiature, rifiniture meccaniche e pulizia di filettature a foro passante fino al massimo M30. Trasforma la chiave battente anche in maschiatrice permettendo di aggiungere un altro utensile all'applicazione di lavoro.
- + Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- + Quadro esterno da 3/4" per l'attacco di bussole.
- + Coppia elevata fino a 1 050 Nm per serrare e svitare viti fino a M27.
- + Massima coppia di svitamento di 1 500 Nm in rotazione a sinistra.
- + Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
- + Fino a 600 avvitature (M27) con una sola carica della batteria (ProCORE 8,0 Ah).
- + Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- + Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni impiego. Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.

## Consegna

- + 1 clip per l'impugnatura
- + 2 batterie ProCORE 18 V 8.0 Ah
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-BOXX 136)
- + 1 supporto magnetico portabit
- + 1 caricabatteria rapido GAL18 V-160 AS



## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria	18 V
Capacità di carica della batteria	8 Ah
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
Attacco batteria	18 V AMPShare
Motore	brushless
Nr. giri a vuoto	0 - 1 800 min <sup>-1</sup>
Nr. percussioni	0 - 2 200 min <sup>-1</sup>
max. momento torcente	1 050 Nm
Livelli di coppia	6
Portautensile	3/4" Profilo quadro esterno
Vite a filettatura metrica max.	M27 (8.8)
Ø viti legno	12 x 600 mm
Peso senza batteria	3,10 kg

### VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora  
LpA  
Incertezza del valore misurato  
KpA

96,7 dB  
3 dB

Livello di potenza sonora  
LWA  
Incertezza del valore misurato  
KWA

104,7 dB  
3 dB

Valore di picco potenza  
sonora LpCpeak  
Incertezza del valore misurato  
KpCpeak

121,3 dB  
3 dB

Valore limite di  
esposizione alle vibrazioni  
1 α<sub>hv</sub> 3 vie  
Incertezza del valore misurato  
Kα

ah 15,7 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

### Esempi di applicazione



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

