



ASCD 18-200 W4 AS Set 5 Ah

Chiave battente a batteria

Fino a un massimo di 210 Nm con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli. Per ogni tipo di avvitatura incluse viti autoforanti.

608.00 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 7 115 11 62 00 0

Dettagli

- + Per una lavorazione estremamente precisa: l'ASCD 18-200 W4 AS con regolazione elettronica della coppia su 6 livelli previene lo strappo delle teste delle viti.
- + Motore brushless con rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- + Attacco portautensile con esagono interno da ¼" per l'attacco di bit e inseriti a bussola.
- + Coppia superiore del 10% in rotazione a sinistra per svitare viti difficili da svitare.
- + Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
- + Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
- + Struttura compatta.
- + 850 avvitature (M18) con una sola carica della batteria (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ottima maneggevolezza ed ergonomia grazie al portabit e al supporto per cintura.
- + Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- + Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Consegna

- + 1 clip per l'impugnatura
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-Boxx 136)
- + 1 Caricabatteria rapido GAL 1880 CV AS
- + 1 supporto magnetico portabit
- + 2 batteria agli ioni di litio GBA 18V 5.0 Ah AS

Specifiche tecniche



SPECIFICHE GENERALI

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Tensione batteria | 18 V |
| Capacità di carica della batteria | 5 Ah |
| Compatibilità batteria | Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE |
| Attacco batteria | 18 V AMPShare |
| Motore | brushless |
| Nr. giri a vuoto | 0 - 1 500 min ⁻¹ |
| Nr. percussioni | 0 - 3 000 min ⁻¹ |
| max. momento torcente | 210 Nm |
| Livelli di coppia | 6 |
| Portautensile | 1/4" Brugola esagonale |
| Ø viti legno | 8 x 200 mm |
| Peso senza batteria | 1,20 kg |

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

| | |
|--|--|
| Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA | 96,1 dB 3 dB |
| Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA | 104,1 dB 3 dB |
| Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak | 118,1 dB 3 dB |
| Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie Incertezza del valore misurato K α | α_h 13,4 m/s ² 1,5 m/s ² |

Esempi di applicazione



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

**Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.**

