



FEIN



ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set

Chiave battente a batteria nel set per
l'utilizzatore

Chiave battente a batteria con attacco portautensile,
quadro esterno da 1/2" incluso set di attacchi a innesto
da 3 pezzi 17 / 19 / 21 mm e molla di sicurezza con una
batteria (GBA 18 V 5.0 Ah AS) e un caricabatteria rapido
(GAL 1880 CV AS) nel set per l'utilizzatore.

584.00 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 7 115 10 62 00 0

Dettagli

- + Per una lavorazione estremamente precisa: l'ASCD 18-300 W2 AS con regolazione elettronica della coppia su 6 livelli previene lo strappo delle teste delle viti.
- + Subito utilizzabile per avvitare viti a filettatura metrica con l'utensile e gli accessori adatti.
- + Set di attacchi a innesto da 3 pezzi con molla di sicurezza per aperture chiave 17 mm, 19 mm e 21 mm.
- + Adattatore VARIO da 1/2" acquistabile separatamente, sviluppato da FEIN, compatibile con tutti gli accessori VARIO per realizzare con facilità forature, svasature, maschiature, rifiniture meccaniche e pulizia di filettature a foro passante fino al massimo M18. Trasforma la chiave battente anche in maschiatrice permettendo di aggiungere un altro utensile all'applicazione di lavoro.
- + Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- + Attacco quadro 1/2" per l'applicazione di bussole.
- + Viti a filettatura metrica fino a M18 (8.8).
- + Coppia superiore del 10% in rotazione a sinistra per svitare viti difficili da svitare.
- + Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
- + Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
- + Fino a 600 avvitature (M18) con una sola carica della batteria (ProCORE 4 Ah).
- + Struttura compatta.
- + Ottima maneggevolezza ed ergonomia grazie al portabit e al supporto per cintura.
- + Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- + Massima velocità di lavorazione con batterie da 18 V AMPShare: la tecnologia COOLPACK 1.0 garantisce una durata della batteria maggiore rispetto alle batterie non dotate di tecnologia COOLPACK e quindi un funzionamento più lungo. L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Consegna

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (incl. clip per cintura, portabit)
- + 1 Caricabatteria rapido GAL 1880 CV AS
- + 1 molla di sicurezza
- + 1 batterie GBA 18 V 5.0 AH AS
- + 1 set di attacchi a innesto
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-Boxx 136)

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria

18 V

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora

99,2 dB



FEIN

Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE	LpA Incertezza del valore misurato KpA	3 dB
Attacco batteria	18 V AMPShare	Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	107,2 dB 3 dB
Motore	brushless		
Nr. giri a vuoto	0 - 1700 min ⁻¹	Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	121,5 dB 3 dB
Nr. percussioni	0 - 3400 min ⁻¹		
max. momento torcente	290 Nm	Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 α _h v 3 vie Incertezza del valore misurato Kα	α _h 15,0 m/s ² 1,5 m/s ²
Livelli di coppia	6		
Portautensile	1/2" Profilo quadro esterno		
Vite a filettatura metrica max.	M18 (8.8)		
Ø viti legno	8 x 300 mm		
Peso senza batteria	1,20 kg		

Esempi di applicazione





FEIN



**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

