



## ASCD 18-1000 W34 AS

### Chiave battente a batteria

Fino a un massimo di 1.050 Nm con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli. Per viti a filettatura metrica fino a M27.

**529.00 CHF IVA incl.**

Numero d'ordine: 7 115 12 61 00 0

## Dettagli

- + Per una lavorazione estremamente precisa: l'ASCD 18-1000 W34 AS con regolazione elettronica della coppia su 6 livelli previene lo strappo delle teste delle viti.
- + Adattatore VARIO da 3/4" acquistabile separatamente sviluppato da FEIN. Compatibile con tutti gli accessori VARIO per realizzare con facilità forature, svasature, maschiature, rifiniture meccaniche e pulizia di filettature a foro passante fino al massimo M30. Trasforma la chiave battente anche in maschiatrice permettendo di aggiungere un altro utensile all'applicazione di lavoro.
- + Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- + Quadro esterno da 3/4" per l'attacco di bussole.
- + Coppia elevata fino a 1 050 Nm per serrare e svitare viti fino a M27.
- + Massima coppia di svitamento di 1 500 Nm in rotazione a sinistra.
- + Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
- + Fino a 600 avvitature (M27) con una sola carica della batteria (ProCORE 8,0 Ah).
- + Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- + Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni impiego. Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.

## Consegna

- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-BOXX 136)

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

## VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Tensione batteria	18 V	Livello di pressione sonora LpA	96,7 dB
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE	Incertezza del valore misurato KpA	3 dB
Attacco batteria	18 V AMPShare	Livello di potenza sonora LWA	104,7 dB
Motore	brushless	Incertezza del valore misurato KWA	3 dB
Nr. giri a vuoto	0 - 1 800 min <sup>-1</sup>	Valore di picco potenza sonora LpCpeak	121,3 dB
Nr. percussioni	0 - 2 200 min <sup>-1</sup>	Incertezza del valore misurato KpCpeak	3 dB
max. momento torcente	1 050 Nm	Valore limite di esposizione alle vibrazioni	ah 15,7 m/s <sup>2</sup>
Livelli di coppia	6	1 $\alpha$ hv 3 vie	1,5 m/s <sup>2</sup>
Portautensile	3/4" Profilo quadro esterno	Incertezza del valore misurato K $\alpha$	
Vite a filettatura metrica max.	M27 (8.8)		
Ø viti legno	12 x 600 mm		
Peso senza batteria	3,10 kg		

## Esempi di applicazione



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

