



ASM 18-8 PC

Avvitatore di precisione a batteria, impugnatura centrale, fino a 8 Nm

Cacciavite a batteria parametrizzabile con frizione meccanica di arresto per uso industriale.

663.45 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 7 112 78 60 00 0

Dettagli

- + Idoneità al processo secondo ISO 5393, VDI/VDE 2647, con valore Cmk > 1,67 per $\pm 10\%$ (riferito a 6 sigma).
- + Per avvitature morbide e rigide.
- + Parametri programmabili (fino a 5 passaggi): numero di giri, senso di rotazione, angolo di rotazione, soglia della coppia, tempo.
- + La possibilità di regolare i criteri d'errore può impedire un'eventuale manipolazione del processo di avvitatura.
- + Regolazione in continuo del numero di giri.
- + Possibilità di parametrare la rotazione a destra/a sinistra.
- + Motore brushless con rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- + Elevata stabilità del numero dei giri per una costante velocità di lavorazione.
- + Elevata capacità di carico fino alla coppia massima in uscita anche in caso di uso prolungato.
- + Struttura estremamente corta per l'impiego in spazi ristretti.
- + Impugnatura di dimensioni ridotte e ottimo equilibrio per lavorare senza stancarsi.
- + Alimentazione aria ottimizzata: nessuna corrente d'aria sulla mano e sul volto.
- + Unità di segnalazione molto grande (OK / NON OK).
- + Ottima illuminazione del punto di avvitatura.
- + Interruttore di regolazione della velocità non soggetto a usura.
- + Contrassegno colorato dell'utensile con anelli di codifica.
- + Possibilità di fissaggio per staffa d'aggancio (bilanciere).
- + Intervallo di manutenzione regolabile grazie al contatore avvitature integrato.
- + Indicatore dello stato di carica della batteria regolabile.
- + Presa multitensione. L'utensile a batteria può essere comandato con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN (12-18 V).

Consegna

- + Fornitura senza batteria, caricabatteria e chiave di regolazione della coppia.

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria

18 V

Attacco batteria

MultiVolt

Campo di momento torcente

1 - 8 Nm



FEIN

Nr. giri a vuoto

110 - 1 200 min⁻¹

Portautensile

1/4" Brugola esagonale

Peso senza batteria

0,80 kg